



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Armatuurkleur     | RAL9005 Gitzwart |
| Bedrading         | 7LV + 7LV        |
| Beschermklasse    | IP20             |
| Beschermcategorie | I                |
| Lengte net        | 2.212,50 mm      |
| Breedte-net       | 63 mm            |
| Hoogte net        | 41,40 mm         |
| Gewicht           | 3,6 kg           |

### Verkrijgbaar toebehoren

| Artikel                                                                                                                        | Omschrijving                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>07690TL ophangoog</b><br>2196600        | Armatuurdraagbeugel, verzinkt plaatstaal.                                                                          |
|  <b>A01KX/1500 p2</b><br>2230200            | 1 stuk, kettingophanging met spanslot en ophangklem, 1500 mm lang                                                  |
|  <b>A01SX/1500 p2</b><br>2230800            | Draadophanging voor afhanghoogten tot 1500 mm.                                                                     |
|  <b>E03KX p5</b><br>2342900                 | Ophangkral voor kettingophanging                                                                                   |
|  <b>A01DSX/1500 p2</b><br>2229700           | Decoratieve draadophanging met ophangkral.                                                                         |
|  <b>E04 schakelketting (20m)</b><br>2343400 | Schakelketting glanzverzinkt (20 m).                                                                               |
|  <b>E03SX p2</b><br>2343300                 | Ophangkral voor kettingophanging                                                                                   |
|  <b>A01SX/1500</b><br>2230700               | Draadophanging met ophangkral.                                                                                     |
|  <b>A01KX/1500</b><br>2230100               | Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX. |
|  <b>A01DSX/1500</b><br>2229600              | Decoratieve draadophanging met ophangkral.                                                                         |

|                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>E03KX</b><br>2342800                                | Ophangkral voor montage van de ketting.                                                                                                    |
|    | <b>E03SX</b><br>2343200                                | Ophangkral voor montage aan staaldraad.                                                                                                    |
|    | <b>07690LHI spanningsschakel 10St</b><br>2195300       | Inwendige kabelhouder, voor doorvoerbedrading.                                                                                             |
|    | <b>D01X p2</b><br>2321300                              | Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.                                                                                |
|    | <b>D01X</b><br>2321200                                 | Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.                                                                                |
|    | <b>07690LHA kabelhouder</b><br>2195200                 | Kabelhouder, uitwendig.                                                                                                                    |
|    | <b>07690SK scheidingsstekker m snijklem</b><br>2195900 | Connectoren voor lintkabel                                                                                                                 |
|    | <b>07690VV bedradingsverbinder</b><br>2197300          | Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar                                                                                                 |
|   | <b>07690TO connector 5-polig</b><br>2196700            | Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders                                                                     |
|  | <b>E03SKX</b><br>6188900                               | Ophangkral voor montage van de ketting. In de hoogte verstelbare, flexibele uitvoering.                                                    |
|  | <b>A01SXVA</b><br>6817000                              | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral                                                                                                      |
|  | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100              | Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.                                                                                   |
|  | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200              | Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.                                                                                   |
|  | <b>E03SKX p5</b><br>6979200                            | Ophangkral voor kettingmontage                                                                                                             |
|  | <b>07650 Ks 05</b><br>7260700                          | eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP20.                                                  |
|  | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300                          | 1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm                                                                                 |
|  | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400                          | 1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral, 5000 mm                                                                                 |
|  | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500                          | Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller. |
|  | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                           | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 5000 mm                                                                                             |
|  | <b>A01SKX/1500 p2</b><br>7270800                       | Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller. |

|                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b><br>7270900    | bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen. |
|    | <b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b><br>7271000 | bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen. |
|    | <b>A01SX/3000 p2</b><br>7271100             | Draadophanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, $\varnothing$ 1,5 mm en ophangkral uit roestvrij staal.                                                                                                                                                             |
|    | <b>A01SX/5000 p2</b><br>7271200             | Draadophanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, $\varnothing$ 1,5 mm en ophangkral uit roestvrij staal.                                                                                                                                                             |
|    | <b>07650 BL L225 05</b><br>7259900          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211,5 mm.                                                                                                                                                                              |
|    | <b>07650 BL L187 05</b><br>7260000          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.                                                                                                                                                                                |
|    | <b>07650 BL L150 05</b><br>7260100          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                                |
|    | <b>07650 BL L112 05</b><br>7260200          | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                                |
|   | <b>07650 BL L75 05</b><br>7260300           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>07650 BL L37 05</b><br>7260400           | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368,5 mm.                                                                                                                                                                               |
|  | <b>07650 BL-M L112 05</b><br>7219600        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1105,5 mm.                                                                                                                                                                       |
|  | <b>07650 BL-M L37 05</b><br>7219900         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>07650 BL-M L75 05</b><br>7220200         | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>07650 BL-M L187 05</b><br>7220500        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1842,5 mm.                                                                                                                                                                       |
|  | <b>07650 BL-M L150 05</b><br>7220700        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                         |
|  | <b>07650 BL-M L225 05</b><br>7223300        | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                         |
|  | <b>07650 BL-M 5-pol L37 05</b><br>7226200   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>07650 BL-M 5-pol L75 05</b><br>7226300   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>07650 BL-M 5-pol L112 05</b><br>7226400  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1105,5 mm.                                                                                                                                                                       |
|  | <b>07650 BL-M 5-pol L150 05</b><br>7226500  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L187 05</b><br>7226600   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1842,5 mm.                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L225 05</b><br>7226700   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>07650 L150 7+7LV E 150 01</b><br>7274200  | draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak wit gecoat. Met 7-aderige doorvoerbedrading om de schakelkringen te verdelen en extra 7-aderige doorvoerbedrading voor extra functies op het gebied van noodverlichting of lichtmanagement. |
|    | <b>07650 L-Connector 05</b><br>7508800       | Verbindingsstuk voor L-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 362 mm x 362 mm.                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>07650 T-Connector 05</b><br>7509100       | Verbindingsstuk voor T-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 659 mm x 362 mm.                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>07650 X-Connector 05</b><br>7509400       | Verbindingsstuk voor X-vormige lichtlijntoepassingen. kleur zwart (RAL 9005). Afmetingen (L x B): 659 mm x 659 mm.                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>07650 Connector 1-pol</b><br>7688200      | Stekker, 1-polig ter vervanging of uitbreiding. Kleur wit.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>07650 BL L5 05</b><br>7688500             | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 55 mm.                                                                                                                                                                                                                         |
|   | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900              | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000              | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100              | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A01DSXOE/1500 p2</b><br>7695200           | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A01DSXOE/3000 p2</b><br>7695300           | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>A01DSXOE/6000 p2</b><br>7695400           | Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 05</b><br>7787000  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 05</b><br>7787100  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 05</b><br>7787200 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 05</b><br>7787300 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 05</b><br>7787400 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 05</b><br>7787500 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650IP BL-M L112 05</b><br>7787800 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                         |
|    | <b>07650IP BL-M L37 05</b><br>7788100  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368 mm.                                                                                                                                                                          |
|    | <b>07650IP BL-M L75 05</b><br>7788400  | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                          |
|    | <b>07650IP BL-M L187 05</b><br>7788700 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.                                                                                                                                                                         |
|    | <b>07650IP BL-M L150 05</b><br>7788900 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                         |
|    | <b>07650IP BL-M L225 05</b><br>7789300 | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211 mm.                                                                                                                                                                         |
|    | <b>07650IP Ks 05</b><br>7789800        | eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP50.                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>07650IP BL L112 05</b><br>7712200   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1106 mm.                                                                                                                                                                                |
|   | <b>07650IP BL L150 05</b><br>7712500   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1474 mm.                                                                                                                                                                                |
|  | <b>07650IP BL L187 05</b><br>7712800   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1843 mm.                                                                                                                                                                                |
|  | <b>07650IP BL L225 05</b><br>7713100   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 2211,5 mm.                                                                                                                                                                              |
|  | <b>07650IP BL L37 05</b><br>7713400    | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 368,5 mm.                                                                                                                                                                               |
|  | <b>07650IP BL L75 05</b><br>7713700    | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 737 mm.                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>07650IP BL L5 05</b><br>8362700     | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 54,5 mm.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <b>07650IP BL L153 05</b><br>8363000   | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1530 mm.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <b>07650 BL L153 05</b><br>8363200     | blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zwart (RAL 9005). Lengte 1530 mm.                                                                                                                                                                                |
|  | <b>A01DSX/5000 p2</b><br>3662199       | Decoratieve draadophanging met ophangkral.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>A01DSX/3000 p2</b><br>3661999       | Decoratieve draadophanging met ophangkral.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>A01SX/3000</b><br>3664499           | 1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 3000 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <b>D01X m Caddy-Clip 01</b><br>4068899 | bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen. |


**D01X m Caddy-Clip**  
 4068999

bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.


**07690VS 2,5² L100**  
 6822100

Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.


**07690/1LV 2,5² L300**  
 6822200

Aansluitleiding voor de gecentreerde voeding van E-Line-draagprofielen.


**07690VS**  
 6822300

7-polige stekker, star.

### Aanbestedingstekst

draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijn-koppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading om de schakelringen te verdelen en extra 7-aderige doorvoerbedrading voor extra functies op het gebied van noodverlichting of lichtmanagement. Met 1 connector voor de gereedschaploze, elektrische verbinding van de apparatendragers. Met twee 7-polige connectorparen voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zwart gecoat.