


Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Individuele lichtkanaal-armatuur voor driefase-spanningsrail, NORDIC-systeem.
Armatuuroptiek	De opalen, fijngestructureerde, homogeen verlichte PMMA diffusor is vlak verzonken.
Power factor	0,95
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L90 (25 °C) = 50.000 h
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
Bedrading	5LV
Geleiderdiameter	1,50 mm ²
Soort aansluiting	3-Phasen-Track-Adapter
nominale frequentie	50/60 Hz
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermklasse lampcompartiment	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK03
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	37
Max. Armaturen B16	60
Max. Armaturen C10	62
Max. Armaturen C16	100
Lengte net	1.056 mm
Breedte-net	50 mm
Hoogte net	62 mm
Gewicht	2,1 kg

light distribution curve



Fn5 3P10 DIL 25-830 ETDD 01
TX562372

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

UGR I = 25,9
 UGR q = 25,4
 DIN 5040: A40
 UTE: 1,00 E
 DLOR: 100 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 50 81 96 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 StromschAB DALI 3PH L1 03 NO XTSC6100-1 7944500	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zilvergrijs gelakt, (RAL 9006).
 StromschAB DALI 3PH L2 03 NO XTSC6200-1 7944600	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zilvergrijs gelakt, (RAL 9006).
 StromschAB DALI 3PH L3 03 NO XTSC6300-1 7944700	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zilvergrijs gelakt, (RAL 9006).
 StromschEB DALI 3PH L1 01 NO XTSCF6100-3 7945100	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend wit gelakt, (RAL 9016).
 StromschEB DALI 3PH L2 01 NO XTSCF6200-3 7945200	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend wit gelakt, (RAL 9016).
 StromschEB DALI 3PH L3 01 NO XTSCF6300-3 7945300	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend wit gelakt, (RAL 9016).
 StromschAB DALI 3PH L1 01 NO XTSC6100-3 7944200	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend wit gelakt, (RAL 9016).
 StromschAB DALI 3PH L2 01 NO XTSC6200-3 7944300	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend wit gelakt, (RAL 9016).
 StromschAB DALI 3PH L3 01 NO XTSC6300-3 7944400	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend wit gelakt, (RAL 9016).
 StromschEB DALI 3PH L1 03 NO XTSCF6100-1 7945400	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zilvergrijs gelakt, (RAL 9006).
 StromschEB DALI 3PH L2 03 NO XTSCF6200-1 7945500	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zilvergrijs gelakt, (RAL 9006).
 StromschEB DALI 3PH L3 03 NO XTSCF6300-1 7945600	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zilvergrijs gelakt, (RAL 9006).
 StromschAB DALI 3PH L1 05 NO XTSC6100-2 7944800	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschAB DALI 3PH L2 05 NO XTSC6200-2 7944900	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschAB DALI 3PH L3 05 NO XTSC6300-2 7945000	Driefasespanningsrail voor opbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschEB DALI 3PH L1 05 NO XTSCF6100-2 7945700	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschEB DALI 3PH L2 05 NO XTSCF6200-2 7945800	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).
 StromschEB DALI 3PH L3 05 NO XTSCF6300-2 7945900	Driefasespanningsrail voor inbouw met DALI-uitrusting (5 plus 2 geleiders), NORDIC-systeem. Oppervlak glad glanzend zwart gelakt, (RAL 9005).

Aanbestedingstekst

Individuele lichtkanaal-armatuur voor driefase-spanningsrail, NORDIC-systeem. Bevestiging en elektrische aansluiting aan driefase-spanningsrail conform DIN EN 60570 door middel van driefase-spanningsrailadapter.. De opalen, fijngestructureerde, homogeen verlichte PMMA diffusor is vlak verzonken. Met Lambertse lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom , aansluitvermogen , lichtrendement van de armatuur . Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L90(t_a 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd

aluminium. Kleur armatuurbehuizing: wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1056 mm x 50 mm, armatuurhoogte 62 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,1 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).