



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	185 mm
Breedte-net	240 mm
Hoogte net	40 mm
Gewicht	1,1 kg

Aanbestedingstekst

Mechanisch en elektrisch verbindingstuk voor het aaneenschakelen van een gependelde lichtlijn. Voor pendelarmaturen van de serie Luceos. Met geïntegreerde CO²-sensor die de CO²-concentratie in de omgevingslucht meet en met een driekleurige LED-indicator de luchtkwaliteit en de behoefte aan ventilatie aangeeft. Het meetbereik van de LED-indicatoren richt zich naar de aanbevelingen van de Duitse milieudienst (Bundesumweltamt) ter beperking van het risico van SARS-CoV-2-overdracht in binnenruimten door passende verluchting: Groen < 800 ppm, geel 800 - 1400 ppm, rood > 1400 ppm CO₂-concentratie. Uit plaatstaal, wit gepoederlakt. De triangel-draadophanging is al bij de levering inbegrepen. Toebehoren verkrijgbaar 10 jaar na factuurdatum onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.