



### Productkenmerken en karakteristieke gegevens


|                                         |                                                                                                                                                                      |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Armatuurtype                            | Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA.                                                                                      |                        |
| Montagewijzen                           | Opbouw                                                                                                                                                               |                        |
| Armatuuroptiek                          | Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. |                        |
| LED-systeem                             | Lichtstroom (Niveau 0)                                                                                                                                               | Lichtstroom (Niveau F) |
| Aangesloten vermogen                    | 26 W                                                                                                                                                                 | 58 W                   |
| Power factor                            | 0,90                                                                                                                                                                 |                        |
| Kleurtemperatuur                        | 4.000 K                                                                                                                                                              | 4.000 K                |
| Opgegeven lichtstroom                   | 3.200 lm                                                                                                                                                             | 7.100 lm               |
| Lichtrendement                          | 123 lm/W                                                                                                                                                             | 122 lm/W               |
| Verwisselbaarheid van lichtbronnen      | Yes - interchangeable                                                                                                                                                |                        |
| Levensduur                              | L80 (25 °C) = 100.000 h                                                                                                                                              |                        |
| Kleurweergave-index                     | 80                                                                                                                                                                   |                        |
| Kleurtolerantie                         | 3 SDCM                                                                                                                                                               |                        |
| Fotobiologische klasse                  | Groep 0 - geen risico                                                                                                                                                |                        |
| Armatuurkleur                           | RAL9016 Verkeerswit                                                                                                                                                  |                        |
| Armatuurbehuizing                       | Armatuurbehuizing uit plaatstaal.                                                                                                                                    |                        |
| Elektrische uitvoering                  | Met elektronische transformator, schakelbaar.                                                                                                                        |                        |
| Soort aansluiting                       | Plug-in aansluiting                                                                                                                                                  |                        |
| nominale frequentie                     | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |                        |
| nominale spanning                       | 220 - 240 V                                                                                                                                                          |                        |
| Totale harmonische vervorming (THD) < % | 14 %                                                                                                                                                                 |                        |
| Beschermklasse                          | IP40                                                                                                                                                                 |                        |
| Beschermcategorie                       | I                                                                                                                                                                    |                        |
| Slagvastheid (IK)                       | IK02                                                                                                                                                                 |                        |
| Gloeidraadbestendigheid                 | 650 °C                                                                                                                                                               |                        |
| Omgevingstemperatuur                    | 25 °C                                                                                                                                                                |                        |
| Max. Armaturen en B10                   | 12                                                                                                                                                                   |                        |
| Max. Armaturen B16                      | 20                                                                                                                                                                   |                        |
| Max. Armaturen C10                      | 20                                                                                                                                                                   |                        |
| Max. Armaturen C16                      | 34                                                                                                                                                                   |                        |
| Lengte net                              | 1.578 mm                                                                                                                                                             |                        |
| Breedte-net                             | 198 mm                                                                                                                                                               |                        |
| Hoogte net                              | 62,50 mm                                                                                                                                                             |                        |
| Gewicht                                 | 4,6 kg                                                                                                                                                               |                        |

**light distribution curve**

**Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840 ET IK (stage 1)**  
**TX564620**


 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 18.1  
 UGR q = 19.3  
 DIN 5040: B30  
 UTE: 0,89 E + 0,11 T  
 DLOR: 89 %  
 ULOR: 11 %  
 CEN Flux Code: 43 74 92 89 100 17 42 70 11

**Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840 ET IK (stage 2)**  
**TX564621**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 18.9  
 UGR q = 20.1  
 DIN 5040: B30  
 UTE: 0,89 E + 0,11 T  
 DLOR: 89 %  
 ULOR: 11 %  
 CEN Flux Code: 43 74 92 89 100 17 42 70 11

**Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840 ET IK (stage 3)**  
**TX564622**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 20.0  
 UGR q = 21.2  
 DIN 5040: B30  
 UTE: 0,89 E + 0,11 T  
 DLOR: 89 %  
 ULOR: 11 %  
 CEN Flux Code: 43 74 92 89 100 17 42 70 11

**Olisq LWD3 DW 30-75/4/ML-840 ET IK (stage 4)**  
**TX564623**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 UGR I = 20.9  
 UGR q = 22.1  
 DIN 5040: B30  
 UTE: 0,89 E + 0,11 T  
 DLOR: 89 %  
 ULOR: 11 %  
 CEN Flux Code: 43 74 92 89 100 17 42 70 11

**Aanbestedingstekst**

Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food (DIN 10500). Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met diffuse breedstralende lichtsterkteverdeling, overwegend direct. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. Lichtstroom van armatuur instelbaar in 4 stappen. Armatuurlichtstroom 3200 lm - 7100 lm, aansluitvermogen 26,00 W - 58,00 W, maximale lichtrendement van de armatuur 130 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI)  $R_a > 80$ . Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam)  $\leq 3$  SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80( $t_q$  25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).

**EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering**

| Energie-efficiëntieklasse | Typeaanduiding |
|---------------------------|----------------|
| D                         | SI-B8T301770EU |
| D                         | 85402002-00    |