

## FICHE PRODUIT

### L 58 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, pour présentation alimentaire



#### Zones d'application

- Présentation de la nourriture sur les étals
- Convient tout particulièrement au secteur de l'alimentation (DIN 10504)

#### Avantages du produit

- Distribution spectrale spécialement adaptée pour la présentation des aliments



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Puissance nominale | 58 W   |
| Tension nominale   | 110 V  |
| Intensité nominale | 0,67 A |

Données photométriques

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Flux lumineux                     | 2850 lm |
| Efficacité lumineuse              | 47 lm/W |
| Teinte de couleur                 | 76      |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h  | 0.88    |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h  | 0.83    |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h  | 0.80    |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h  | 0.77    |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.74    |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.72    |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.70    |

DIMENSIONS ET POIDS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Longueur totale             | 1514.20 mm |
| Longueur                    | 1514,20 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1500 mm    |
| Diamètre                    | 26,00 mm   |
| Diamètre du tube            | 26 mm      |
| Poids du produit            | 207,00 g   |

Durée de vie

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie                          | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Taux de survivance à 2 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 4 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 6 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 8 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 12 000 h         | 0.99                  |
| Taux de survivance à 16 000 h         | 0.90                  |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.50                  |
| Durée de vie B50                      | 20000 h               |

1) Avec un ballast électronique préchauffage

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | G13                              |
| Teneur en mercure                        | 5.3 mg                           |
| Conception/exécution                     | Tube OSRAM NATURA® T8, culot G13 |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pas pour l'éclairage général     |

CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Consommation d'énergie | 61.00 kWh/1000h |
|------------------------|-----------------|

Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Référence de commande | L 58W/76 |
|-----------------------|----------|

Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4050300010533 | Fourreau<br>1                    | 1,515 mm x 27 mm x 27 mm                  | 235.00 g           | 1.10 dm³  |
| 4008321205407 | Carton de regroupement<br>10     | 1,556 mm x 151 mm x 74 mm                 | 2704.00 g          | 17.39 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.