

## FICHE PRODUIT

# SubstiTUBE T8 EM Advanced Ultra Output 23.1 W/4000 K 1500 mm

SubstiTUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT | Tubes LED pour alimentation conventionnelle



### Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins

### Avantages du produit

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC)
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Également adapté pour fonctionner à basse température
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection

### Caractéristiques du produit

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM  $\leq 0,4$  / PstLM  $\leq 1$ )
- Tube en verre



- Pour un éclairage particulièrement uniforme
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Type de protection : IP20


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Puissance nominale                                                              | 23.10 W                              |
| Tension nominale                                                                | 220...240 V                          |
| Mode d'opération                                                                | CCG, Secteur courant alternatif (AC) |
| Intensité nominale                                                              | 109 mA                               |
| Type de courant                                                                 | Courant alternatif (AC)              |
| Fréquence de fonctionnement                                                     | 50/60 Hz                             |
| Fréquence du réseau                                                             | 50/60 Hz                             |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B)                            | 41                                   |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A - Ballast conventionnel NON compensé  | 41                                   |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A – Ballast conventionnel compensé      | 7                                    |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B)                            | 66                                   |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16 A – Ballast conventionnel NON compensé | 66                                   |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16A – Ballast conventionnel compensé      | 12                                   |
| Distorsion harmonique totale                                                    | 20 %                                 |
| Facteur de puissance $\lambda$                                                  | > 0,90                               |

Données photométriques

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Flux lumineux                           | 3700 lm    |
| Efficacité lumineuse                    | 160 lm/W   |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70       |
| Teinte de couleur (désignation)         | Cool White |
| Temp. de couleur                        | 4000 K     |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 83         |
| Teinte de couleur                       | 840        |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdc     |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80       |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | 0.4        |



Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | 190 °    |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

DIMENSIONS ET POIDS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Longueur totale             | 1513.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1500.00 mm |
| Diamètre                    | 26,70 mm   |
| Diamètre du tube            | 25.3 mm    |
| Diamètre maximum            | 27 mm      |
| Poids du produit            | 226,00 g   |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+50 °C |
| Température maximale au point de test | 70 °C        |

Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C     | 50000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 200000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70    |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90  |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Culot (désignation standard) | G13 |
|------------------------------|-----|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
| Sans mercure      | Oui    |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace                | C 1)            |
| Consommation d'énergie                   | 24.00 kWh/1000h |
| Type de protection                       | IP20            |
| Normes                                   | CE / EAC        |
| Groupe de sécurité photobiologiқ EN62778 | RG0             |

1) Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LEDTUBE T8 EM A |
|-----------------------|-----------------|

DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED          |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS         |
| Sur secteur ou non secteur                                           | MLS          |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13          |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non          |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non          |
| Enveloppe                                                            | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non          |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non          |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille                                             | 0 W          |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non          |
| Longueur                                                             | 1513,00 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 26.70 mm     |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 26.70 mm     |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0.382        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Coordonnées chromatiques y                                      | 0.380      |
| Indice de rendu des couleurs R9                                 | 0.00       |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                         | SPHERE_360 |
| Facteur de survie                                               | 0.90       |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ )                              | 0.90       |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non        |
| ID EPREL                                                        | 563384     |
| Numéro de modèle                                                | AC34953    |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles

Conseils de sécurité

- Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique
- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                 |
|  | IES file (IES)                  |
|  | LDT file (Eulumdat)             |
|  | UGR file (UGR table)            |
|  | LDC typ polar                   |
|  | Spectral power distribution     |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075611993 | Fourreau<br>1                    | 1,605 mm x 29 mm x 29 mm                  | 260.00 g           | 1.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854009389 | Carton de regroupement<br>10     | 1,635 mm x 180 mm x 95 mm                 | 3480.00 g          | 27.96 dm <sup>3</sup> |
| 4058075612006 | Carton de regroupement<br>10     | 1,652 mm x 210 mm x 115 mm                | 3460.00 g          | 39.90 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseils juridiques

- En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.