



Productinformatie MM08522



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Lengte	16 mm
IP-classificatie	IP20	Hoogte	55 mm
		Breedte	110 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:

PIR SensorDIM 10-100%



Productnaam	MM05331
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	63 W
Stroom	304 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	100 lm/Watt
Bewegingssensor	Geïntegreerd
Lichtstroom	6300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Ja
Lengte	1652 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	66 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM07918
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	35 W
Stroom	169 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	103 lm/Watt
Lichtstroom	3600 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1572 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >





Productnaam	MM08270
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	21 W
Stroom	109 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	107 lm/Watt
Lichtstroom	2350 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	1272 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM09561
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	42 W
Stroom	250 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	119 lm/Watt
Lichtstroom	5000 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1558 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Geïntegreerd





Productnaam	MM10036
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	36 W
Stroom	174 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	4300 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1323 mm
Hoogte	54 mm
Breedte	60 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10038
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	53 W
Stroom	256 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	123 lm/Watt
Lichtstroom	6500 lm

Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	160 °
IK-classificatie	IK04
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1623 mm
Hoogte	56 mm
Breedte	62 mm
Powerfactor	0.9 >



Productnaam	MM10496
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	33-50 W
Stroom	160-290 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-230 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	120 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair

Lichtstroom	4000 / 6000 lm
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Lengte	1510 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair



Productnaam	MM11820
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	17-33 W
Stroom	82-160 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	135 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	2300 / 4000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	1190 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Productnaam	MM11821
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	33-50 W
Stroom	160-245 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	121 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	4000 / 6000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	1490 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair



Productnaam	MM11849
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	9-17 W
Stroom	45-82 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Lumen/watt	122 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair
Lichtstroom	1100 / 2000 lm

IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK08
Levensduur L80/B10	50000 u
Dimbaar	Nee
Lengte	610 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP20
Type toebehoren	Bevestigingsset	Geschikt voor Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kleur	Chroom	Materiaal	Staal

Afmetingen & gewicht

Lengte	16 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	55 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Breedte	110 mm	Gewicht (netto)	30 gr
Verpak.lengte	20 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----