



## Productinformatie MM09865



### Specificaties

|               |          |         |        |
|---------------|----------|---------|--------|
| Product groep | Armatuur | Hoogte  | 50 mm  |
| Lengte        | 1205 mm  | Breedte | 305 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Bijbehorende producten:



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Productnaam      | MM07844      |
| Product groep    | Armatuur     |
| Fitting          | Geïntegreerd |
| Lampvermogen     | 30 W         |
| Stroom           | 145 mA       |
| Kleurtemperatuur | 4000 K       |
| Spanning         | 220-240 V    |
| Spanning info    | AC           |
| Ra waarde        | 80           |
| Lumen/watt       | 117 lm/Watt  |
| Lichtstroom      | 3500 lm      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bedrijfstemp. Min  | -20 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 45 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP20         |
| Beschermingsklasse | I            |
| Stralingshoek      | 90 °         |
| IK-classificatie   | IK05         |
| Levensduur L80/B10 | 50000 u      |
| Lengte             | 1197 mm      |
| Hoogte             | 35 mm        |
| Breedte            | 297 mm       |
| Powerfactor        | 0.9 >        |



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Productnaam      | MM08200      |
| Product groep    | Armatuur     |
| Fitting          | Geïntegreerd |
| Lampvermogen     | 27 W         |
| Stroom           | 800 mA       |
| Kleurtemperatuur | 4000 K       |
| Spanning         | 30-36 V      |
| Spanning info    | DC           |
| Ra waarde        | 80           |
| Lumen/watt       | 130 lm/Watt  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Lichtstroom        | 3500 lm      |
| Bedrijfstemp. Min  | -20 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 45 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP20         |
| Beschermingsklasse | III          |
| Stralingshoek      | 90 °         |
| IK-classificatie   | IK05         |
| Levensduur L80/B10 | 50000 u      |
| Dimbaar            | Ja           |
| Powerfactor        | 0.9 >        |





|                  |              |
|------------------|--------------|
| Productnaam      | MM09864      |
| Product groep    | Armatuur     |
| Fitting          | Geïntegreerd |
| Lampvermogen     | 32 W         |
| Stroom           | 950 mA       |
| Kleurtemperatuur | 4000 K       |
| Spanning         | 30-42 V      |
| Spanning info    | DC           |
| Ra waarde        | 80           |
| Lumen/watt       | 105 lm/Watt  |
| Lichtstroom      | 3400 lm      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bedrijfstemp. Min  | -20 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP40         |
| Beschermingsklasse | III          |
| Stralingshoek      | 90 °         |
| IK-classificatie   | IK04         |
| Levensduur L80/B10 | 50000 u      |
| Dimbaar            | Ja           |
| Lengte             | 1195 mm      |
| Hoogte             | 13 mm        |
| Breedte            | 295 mm       |
| Powerfactor        | 1 >          |



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Productnaam      | MM11391      |
| Product groep    | Armatuur     |
| Fitting          | Geïntegreerd |
| Lampvermogen     | 32 W         |
| Stroom           | 230 mA       |
| Kleurtemperatuur | 3000 K       |
| Spanning         | 220-240 V    |
| Spanning info    | AC           |
| Ra waarde        | 80           |
| Lumen/watt       | 96 lm/Watt   |
| Lichtstroom      | 3100 lm      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bedrijfstemp. Min  | -20 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP40         |
| Beschermingsklasse | II           |
| Stralingshoek      | 90 °         |
| IK-classificatie   | IK02         |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u      |
| Dimbaar            | Ja           |
| Lengte             | 1195 mm      |
| Hoogte             | 13 mm        |
| Breedte            | 295 mm       |
| Powerfactor        | 0.9 >        |





|                  |               |
|------------------|---------------|
| Productnaam      | MM11781       |
| Product groep    | LED lamp      |
| Fitting          | Geïntegreerd  |
| Lampvermogen     | 32.4 W        |
| Stroom           | 190 mA        |
| Kleurtemperatuur | 3000 / 4000 K |
| Spanning         | 220-240 V     |
| Spanning info    | AC            |
| Ra waarde        | 80            |
| Lumen/watt       | 100 lm/Watt   |
| Lichtstroom      | 3600-3300 lm  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden  |
| IP-classificatie   | IP40         |
| Beschermingsklasse | III          |
| IK-classificatie   | IK02         |
| Levensduur L80/B10 | 50000 u      |
| Dimbaar            | Ja           |
| Lengte             | 1195 mm      |
| Hoogte             | 33 mm        |
| Breedte            | 295 mm       |
| Powerfactor        | 0.9 >        |





## Fysieke eigenschappen

|                 |                 |              |                 |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Product groep   | Armatuur        | Montagewijze | Opbouuitvoering |
| Type toebehoren | Opbouwbehuizing | Materiaal    | Staal           |
| Kleur           | Wit             |              |                 |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| Lengte        | 1205 mm | Verpak.breedte  | 375 mm  |
| Hoogte        | 50 mm   | Verpak.hoogte   | 75 mm   |
| Breedte       | 305 mm  | Gewicht (netto) | 3400 gr |
| Verpak.lengte | 1215 mm |                 |         |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|