



Productinformatie MM10441



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	300 mm
Beschermingsklasse	I	Hoogte	50 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Vederlicht

Eco-Design in Optima Forma

VEDERLICHT

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.

De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



IK10

IK10 en Anti-diefstal en Molest-proof schroef sluiting ,

zeer geschikt voor plaatsing in allen buiten ruimtes



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10369
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	10 / 15 / 22 W
Stroom	55 / 90 / 125 mA
Kleurtemperatuur	3000 / 4000 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	80
Lumen/watt	100 lm/Watt
Bewegingssensor	Ja modulair

Lichtstroom	1000 / 1400 / 2000 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
IP-classificatie	IP66
Beschermingsklasse	II
Stralingshoek	110 °
IK-classificatie	IK10
Levensduur L70/B50	50000 u
Diameter	300 mm
Hoogte	85 mm
Powerfactor	0.9 >
Noodverlichting	Ja modulair



Productnaam	MM10437
Product groep	Toebehoren
IP-classificatie	IP66

Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm
Breedte	300 mm





Productnaam	MM10438
Product groep	Toebehoren

IP-classificatie	IP66
Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm



Productnaam	MM10439
Product groep	Toebehoren

Beschermingsklasse	I
Diameter	300 mm
Hoogte	50 mm





Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Beschermingsklasse	I
Type toebehoren	Decorelement	Montagewijze	Overig
Kleur	Wit	Materiaal	Kunststof

Spannings eigenschappen

Frequentie	50-60 Hz
------------	----------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Ja
-----------------------------	----	-------------------------------	----

Overige eigenschappen

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
---------------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	300 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.hoogte	60 mm
Verpak.lengte	300 mm	Gewicht (netto)	170 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----



Voorbeeld project



Fonda Manege

Omschrijving: