



Productinformatie MM11144



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	10 lm/Watt
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	3 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	150 mA	Beschermingsklasse	I
Nom. bedrijfsduur	0-3 u	Lengte	24 mm
Kleurtemperatuur	6500 K	Hoogte	196 mm
Spanning	220-240 V	Breedte	316 mm
Spanning info	AC	Powerfactor	0.4 >
Ra waarde	70	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

Auto test

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks contrôle.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	IP-classificatie	IP20
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse	I
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Pendel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Aantal verlichtingskoppen	1
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	3.5 W		

Vermogen

Stroom	150 mA	Lichtstroom in standby modus	35 lm
--------	--------	------------------------------	-------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Schroefaansluiting	Met afstandsbediening	Nee
Soort bedrading	Eindig	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	0-3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Lumen/watt	10 lm/Watt
Ra waarde	70	Lichtkleur	6500 K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	35 lm		

Afmetingen & gewicht

Lengte	24 mm	Verpak.breedte	330 mm
Hoogte	196 mm	Verpak.hoogte	65 mm
Breedte	316 mm	Gewicht (netto)	1000 gr
Verpak.lengte	260 mm		

Toepassings eigenschappen

Herkenningsafstand	29 m	Toepassing indicator	Dubbelzijdig
Betekenis pictogram	Vluchtweg	Incl. pictogram	Ja
Richting	Rechtdoor/naar boven	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Dubbelzijdig	Ja	Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Samengesteld / accupack	Ja	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Kunststof behuizing	Ja	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Accu-eigenschap	NiMH
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat		



Duurzaamheids eigenschappen

Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig	Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------------	--------	---------------------------	---