



Productinformatie MM11728



Specificaties

Product groep	Nood	Beschermingsklasse	II
Fitting	Geïntegreerd	IK-classificatie	IK02
Lampvermogen	4.3 W	Levensduur L70/B50	50000 u
Stroom	37 mA	Lengte	36 mm
Nom. bedrijfsduur	3 u	Hoogte	212 mm
Kleurtemperatuur	6500 K	Breedte	315 mm
Spanning	220-240 V	Powerfactor	0.5 >
Spanning info	AC	Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Ra waarde	80	Adapter	3 Fase Euro track
IP-classificatie	IP54	Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22

**Auto
test**

Auto Test: ZelfTest inrichting voor vereenvoudiging van onderhoud en de verplichte jaarlijks contrôle.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Nood	IP-classificatie	IP54
Fitting	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Lampen inbegrepen	Ja	IK-classificatie	IK02
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Brandwerendheid "D"	Nee
Behuizing armatuur	Kunststof	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	RAL-nummer behuizing	9010
Kleur behuizing	Wit	Montagewijze	Wandopbouw/plafondopbouw
Lichtverdelers	Overig	Adapter	3 Fase Euro track
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-45 °C	Aantal verlichtingskoppen	1

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4.3 W	Vermogen	4 W
Max. systeemvermogen	4.3 W	Powerfactor	0.5 >

Vermogen

Stroom	37 mA
--------	-------

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²	Met afstandsbediening	Nee
Aansluitwijze	Steekaansluiting	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Soort bedrading	Eindig	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	32
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	54



Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning info	AC
Spanning	220-240 V		

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	80	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	60 lm	Constance lichtstroom regeling	Ja

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (ta)	70 %	Energie efficiëntieklasse	D

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee	Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Herkenningsafstand	30 m	Incl. pictogram	Ja
Betekenis pictogram	Vluchtweg	Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Dubbelzijdig	Ja	Type schakeling	Paraatschakeling
Samengesteld / accupack	Nee	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Kunststof behuizing	Ja	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Functie	Vluchtwegindicatie	Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat		



Afmetingen & gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.breedte	335 mm
Hoogte	212 mm	Verpak.hoogte	45 mm
Breedte	315 mm	Gewicht (netto)	650 gr
Verpak.lengte	185 mm		