



Productinformatie MM10503



Specificaties

Product groep	Toebehoren	IP-classificatie	IP20
Spanning (N)	6.4 V	Beschermingsklasse	II
Spanning	6.4 V	Diameter	20 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Lengte	135 mm
		Capaciteit	1500 mAh

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met **indicatie LED** .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10502
Product groep	Armatuur
Fitting	Geen
Lampvermogen	4 W
Stroom	13-185 mA
Nom. bedrijfsduur	0-3 u
Spanning	10-90 V
Spanning info	DC

Uitgangsspanning info	10-90 V
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Lengte	199 mm
Hoogte	24 mm
Breedte	55 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11048
Product groep	Armatuur
Fitting	Geen
Lampvermogen	4 W
Stroom	13-185 mA
Nom. bedrijfsduur	0-3 u
Spanning	10-90 V
Spanning info	DC

Uitgangsspanning info	10-90 V
Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
Lengte	199 mm
Hoogte	24 mm
Breedte	55 mm
Noodverlichting	Geïntegreerd

Auto
test



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Aantal cellen	2
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Capaciteit	1500 mAh
IP-classificatie	IP20	Hoogte incl. pool	135 mm
Beschermingsklasse	II		

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	6.4 V	Spanning	6.4 V
--------------	-------	----------	-------

Afmetingen & gewicht

Diameter	20 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	135 mm	Verpak.hoogte	25 mm
Verpak.lengte	140 mm	Gewicht (netto)	75 gr

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Ja
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Ja
Samengesteld / accupack	Ja		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Overige eigenschappen

Uitvoering	Lithium-ionen
------------	---------------