



30008081C

DRAADLOZE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITEN, SERIE C



Detector met dubbele technologie. Lensdop voor gordijneffect en bijgesloten testzoemer, signalering met tweekleuren-led voor bewaking, ongevoelig voor dieren. Maximale dekking 18 m, montagehoogte van 80 cm tot 2,5 m, bedrijfstemperatuur van -40 tot +70°, IK10, hoge ongevoeligheid voor schaduwen, draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, transmissie 'contact open/gesloten', 'tamper open/gesloten', bereik tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper voor en achter, technologie met laag energieverbruik, voeding via 7,2V batterij (bijgeleverd). Afmetingen (B x H x D) 190 x 85 x 75 mm. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO



30008081C

DRAADLOZE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITEN, SERIE C

Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Frequentieband (n°)	0 ÷ 868
Modulatie	GFSK
Verzonden gebeurtenissen	Alarm, Tamper, Supervisie, Lege batterij
Supervisie	Ja
Microgolfbereik	18m instelbaar
Regeling gevoeligheid infrarood	Ja
Regeling gevoeligheid microgolf	Ja
Sensorlogica	AND
Interne ID	24bit
Vermogen RF-uitgang (dBm) (dB)	10
LED	3 led: kop 1, kop 2, alarm (uitgesloten)
TEST geluidsindicator	Buzzer (exclusief)
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Compatibele uitbreidingen of centrale	VEDORF (VEDO)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-40 ÷ 70
Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	85
Diepte (mm)	113
Gewicht van het product (g)	410
Botsbestendigheid	IK10
Lensover gordijneffect	1 included voor PIR hoofd

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	40
------------------------------	----



30008081C

DRAADLOZE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITEN, SERIE C

Type batterij	CR123A (3V/1.2Ah)
Comelit batterij code	30007622
Batterijduur (anni)	3

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

type alarmcentrale	VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO
Radio exp. for Vedo panel	30003201C/VEDORF
Typologie	C series

**30008081C**

DRAADLOZE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITEN, SERIE C

**RFMAGW****MAGNEETCONTACT MET DRAADLOZE-ONTVANGER/ZENDER WIT, SERIE C**

Detector met magneetcontact, voorzien van een zender/ontvanger via radiofrequentie (RF), kleur wit. Draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, transmissie 'contact open/gesloten', 'tamper open/gesloten' en 'controle', batterijstatus bij elke transmissie gesignaleerd, bereik tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper voor en achter, alarmactivering via intern reed-contact en/of bedraad contact, bedraad contact met EOL-weerstand (einde van de lijn) van 8,2k Ohm, technologie met laag energieverbruik, voeding via een lithiumbatterij 3V (bijgeleverd).

**30008081C****DRAADLOZE DUBBELE-TECHNOLOGIE-DETECTOR VOOR BUITEN, SERIE C**

Detector met dubbele technologie. Lensdop voor gordijneffect en bijgesloten testzoemer, signalering met tweekleuren-led voor bewaking, ongevoelig voor dieren. Maximale dekking 18 m, montagehoogte van 80 cm tot 2,5 m, bedrijfstemperatuur van -40 tot +70°, IK10, hoge ongevoeligheid voor schaduwen, draadloze tweerichtingstransmissie, RF-protocol met geavanceerde beveiliging, zendfrequentie 868 MHz, transmissie 'contact open/gesloten', 'tamper open/gesloten', bereik tot 500 m in open ruimte, unieke identificatiecode (ID), tamper voor en achter, technologie met laag energieverbruik, voeding via 7,2V batterij (bijgeleverd). Afmetingen (B x H x D) 190 x 85 x 75 mm. UITSLUITEND COMPATIBEL MET DRAADLOZE MODULE 30003201C, VEDO FULL RADIO, EASY SAFE FULL RADIO