

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A**

Alarmcentrale serie Vedo in metalen opbouwbehuizing met geschakelde voeding van 5A. Voorzien van 8 zones op de kaart, uit te breiden tot 200 gemengde zones met draad-/radioverbinding, één 24-uurs zone double-functie voor maximaal 400 zones, geïntegreerde PSTN telefoonkiezer, seriële bus RS485 voor de aansluiting van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector-uitgangen. Beheert tot 16 partities met 32 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 50 IN/OUT-uitbreidingen, 16 proximity-lezers, 16 Safe Key-toetsen, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager en 8 radio-ontvangers. Zekering kan automatisch worden gereset voor de voedingsuitgang voor de sirene, seriële bus RS485 en voeding sensoren. Voorzien van USB-poort voor aansluiting op de pc met de configuratiesoftware Safe Manager. Alle zones zijn te configureren als NC, NO, enkele, dubbele- en driedubbele balanceren en als double-zone. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 95 mm.


VEDO200M
CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Ingangen aan boord (n°)	8
Double-functie	Ja
Maximum aantal zones (met double-functie) (n°)	400
Type balancering	NC, NO, enkel, dubbel, driedubbel, antimasking, Double en EOL
Aantal draadloze zones (n°)	200
Aantal uitgangen (n°)	100
Aantal relais uitgangen op centrale	1 (3A@24VDC)
Aantal partities (n°)	16
Aantal gebruikerscodes (n°)	200
Aantal installateurscodes (n°)	6
Beheerde deelbeveiligingen (n°)	2
Aantal inschakelprogramma's (scenario's) (mm)	32
Aantal tijdslots (n°)	32
Aantal timers (n°)	32
Audioberichten - Text to Speech (n°)	48
Programmering centrale	USB, LAN

COMMUNICATIE

Nummers voor de verbinding met meldkamers (n°)	4
Nummers voor de vocale berichten (n°)	16
Type busaansluiting	RS485
Maximum aantal e-mailadressen (n°)	16
Ingebouwde communicator	Ja
Beheer van het systeem via vocaal menu	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



VEDO200M

CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A

App	Vedo
Software	Safe Manager
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	445
Breedte (mm)	320
Diepte (mm)	90
Gewicht van het product (g)	5500
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Behuizing	Metalen
Tamperbeveiliging	Ja
Voeding (A)	5

UITBREIDINGS-MODULES OP DE BUS

Aantal I/O uitbreidingen (n°)	50
Aantal RFID lezers (n°)	16
Aantal Safekey keypads (n°)	16
Aantal Safetouch keypads (n°)	4
Aantal supervisor managers (n°)	4
Aantal draadloze uitbreidingen (n°)	8
Aantal PAL/IP modules (mm)	4
Aantal beheerde camera's (n°)	32

UITBREIDINGS-MODULES TRANSPLANTAATSTENTS

Audiomodule	Ja
GSM-module	Ja
IP Module	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100÷240 VAC
------------------	-------------

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Stroom voorzien door de centrale	1500 mA
Aantal aanwezige extra voedingsuitgangen (n°)	2

BATTERIJ

Type batterij	12V / 18Ah
---------------	------------

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A****ACCESSOIRES****PCBVEDO200 KAART CENTRALE VEDO VEDO 200**

Kaart alarmcentrale serie Vedo. Voorzien van 8 zones op de kaart, mogelijkheid tot uitbreiding tot 200 gemengde zones met draad-/radioverbinding, 1 zone 24 uur, functie double voor maximaal 400 zones, telefoonkiezer geïntegreerde PSTN, seriële bus RS 485 voor aansluiting van extra modules, 1 relaisuitgang en 2 open collector-uitgangen. Beheert tot 16 partities met 32 verschillende inschakelprogramma's (scenario's) en dagtimers, 50 IN /OUT uitbreidingen, 16 proximitylezers, 16 Safe Key toetsenborden, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager en 8 radio-ontvangers. Zekering kan automatisch worden gereset voor de voedingsuitgang voor de sirene, seriële bus RS 485 en voeding sensoren. Met USB-poort voor verbinding met PC met de configuratiesoftware Safe Manager. Alle zones kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkele, dubbele en driedubbele balanceren en als double-zone.

**VEDOVOICE Kaart spraakberichten centrale VEDO**

Uitbreidingskaart voor spraakberichten met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee worden stembegeleidingsfuncties toegevoegd om de centrale en audioberichten op afstand te kunnen beheren (alarmberichten en technische berichten).

**VEDORF DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER MOD. KUNSTSTOF BEHUIZING, SERIE C**

Module met draadloze zender/ontvanger serie C, voor VEDO centrales. Maakt het mogelijk om max. 32 detectoren, 8 sirenes en 32 draadloze afstandsbedieningen te gebruiken. Voor het beheer van tweerichtingscommunicatie met FSKmodulatie van 868 MHz en het controleren van de status van de draadloze modules en het batterijniveau.

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A****ACCESSOIRES****VEDOPSU5A****VOEDINGSEENHEID 13,8 VCC/5A + CONTROL-KAART IN METALEN KAST**

Metaal opbouwbehuizing, kleur wit, met: - switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 5 A gecertificeerd EN50131-6 graad 2 - kaart op de bus voor het beheer van de voedingen, uitgerust met 2 RS485 bussen voor aansluiting op het bedieningspaneel en voor het uitvoeren van de busisolatorfunctie (opto-geïsoleerde), 4 programmeerbare open collectoruitgangen (standaard geprogrammeerd als voedingsspanning), 2 extra voedingsuitgangen met 1.5 A zelfstandige zekering, 8-polige dip-switch voor het adresseren (8 maximale voedingen) en snelheidsselectie, gecertificeerd EN50131 graad 2 - biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah - tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 100 mm.

**VEDOPROX****PROXIMITYLEZER VOOR CENTRALE VEDOS**

Proximitylezer voor VEDO alarmcentrales, met aansluiting voor BUS. Voorzien van een signaleringsled in 4 kleuren (rood, groen, geel en blauw) voor weergave van de systeemstatus. Te gebruiken in combinatie met artikelen SK9050. Kan ingebouwd worden in alle reeksen schakelmateriaal met behulp van een standaard RJ45 keystone-adapter.

**VEDOISO****ISOLATORMODULE, KUNSTSTOF BEHUIZING**

Isolatormodule voor de SimpleSafe bus voor VEDO centrales. Voor bescherming tegen storingen en sabotage.



VEDO200M

CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A

ACCESSOIRES



VEDOIP

Kaart voor IP-communicatie VEDO centrale

Plug-in uitbreidingskaart voor de communicatie via Ethernet TCP/IP-netwerk voor Vedo centrales. Hierdoor is het mogelijk de centrale op afstand te beheren en de firmware van de centrale, de toetsenborden, de proximity-lezers en de ingang/uitgangsmodule up te daten. Geïntegreerde webserver. EN50131 graad 2.



VEDOGSM

UITBREIDINGSKAART MET GSM-KIEZER. CENTRALE VEDOS

Uitbreidingskaart voor GSM-kiezer met plug-in-aansluiting voor VEDO centrales. Hiermee kunnen telefoonoproepen, SMS, MMS en e-mailberichten via het datanetwerk worden verzonden. In combinatie met de kaart voor spraakberichten art. VEDOVOICE kan hiermee de centrale op afstand worden beheerd via SMS en stemcommunicatie. NOTE: MMS verkeer binnen Nederland mogelijk met telefoonprovider T-Mobile



VEDOCCTV

HYBRIDE CCTV-MODULE


Module voor modulatie en verzending van het videosignaal afkomstig van 8 camera's (4 analoge en 4 IP-camera's) voor VEDO-centrales. Alleen te combineren met art. VEDOIP.



VEDO8I80

MODULE 8 INGANGEN/8 UITGANGEN, KUNSTSTOF BEHUIZING

Uitbreiding voor VEDO centrales, met 8 ingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkel, dubbel of drievoudig gebalanceerd of double-zone of als open-collector-uitgangen (max.100mA). Geplaatst in een behuizing van vlamvertragende kunststof, kleur wit RAL9003, compleet met uitschakelbare tamperbeveiliging tegen openen en lostrekken.

**VEDO200M****CENTRALE VEDO, METALEN KAST, VOEDING 1,5A****ACCESSOIRES****PSU50****SCHAKELENDE VOEDING OPEN FRAME 14 VDC / 5A**

Switching voeding Open Frame, batterijlader PB, ingang 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uitgang 13.8 VDC / 5 A. Afmetingen (B x H x D) 157 x 36 x 95 mm. Gecertificeerd EN50131-6 graad 2.

**BOXMETAL****METALEN OPBOUWBEHUIZING VOOR VEDO CENTRALES**

Metaal opbouwbehuizing, kleur wit, voor kaarten van VEDO centrales art. PCBVEDO10NL, PCBVEDO34NL en PCBVEDO68NL. Biedt plaats aan batterijen van 7 Ah of 18 Ah, voedingen art. PSU15 of PSU50, 2 uitbreidingskaarten op bus, tamperbeveiliging tegen lostrekken en openen. Afmetingen (B x H x D) 315 x 440 x 100 mm. Gecertificeerd EN50131 graad 2.

**30076004****LOODACCU 12 VDC / 18 AH**

AGM loodaccu. 12 Vdc / 18Ah. Elke accucel is uitgevoerd met een 1-wegveiligheidsklep die zorgt voor de afvoer van eventuele gasoverdruk. Afmetingen: 181x168x76 mm. Gewicht 5,5 kg.