

**41IOM000/240XL****ADRESS. MODULE 1 RELAIS UIT 240 MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module art. 41IOM000/240XL, met ingebouwde isolator, bedient één relaisuitgang met droog contact voor de controle van apparaten met een voedingsspanning tot 250VAC (4A) of 30VDC (3A). Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Afmetingen behuizing (mm) 178 x 128 x 58. Beschermingsklasse IP55. Gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18



41IOM000/240XL

ADRESS. MODULE 1 RELAIS UIT 240 MONTAGEDOOS XL

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	PS
Productkleur	Grijs
Gewicht van het product (g)	320
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.0

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	0.18
Nominaal verbruik	220µA@27VDC
Verbruik met 1 brandende led (mA)	4
Maximale stroom uitgang(en)	4A@250VAC / 3A@30VDC
Aantal relaisuitgangen (n°)	1

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP55
-------------	------