

**VS8111****VISTO DEURSTATION WIFI. ViP-SYSTEEM**

WiFi deurstation voor video-deurintercom, te gebruiken in installaties van het Comelit ViP-systeem, compleet met adapter om de voeding van de bestaande bel te kunnen gebruiken (12-20VAC of 12-33VDC) en om te kunnen communiceren met de bestaande bel. Afhankelijk van de systeemconfiguratie is het mogelijk om video-intercomoproepen op de ViP-monitors te ontvangen, of via de Comelit-app direct op uw smartphone of tablet. Dankzij de Comelit-app bent u altijd op de hoogte van wat er in de woning gebeurt, waar ook ter wereld.



VS8111

VISTO DEURSTATION WIFI. ViP-SYSTEEM

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	136
Breedte (mm)	47
Diepte (mm)	32
Productkleur	Dark Graphite RAL9011
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex, Echo annuleren, Ruisonderdrukking
-------------------------------	--

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Kijkhoek (H x V - °)	170 (diagonal)
Gevoeligheid	2
Resolutie video (HxV - pixel)	
Videocompressie	H.264

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12÷33 VDC
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische



VS8111

VISTO DEURSTATION WIFI. ViP-SYSTEEM

HARDWAREFUNCTIES

Aantal knoppen (n°)	1
Klemmen	+ - NO C
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relay (C-NO, 1A@30VDC)

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type Wi-Fi-verbinding	2.4 GHz
-----------------------	---------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	0 ÷ 75
Milieuklasse	III
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
--------------------------------------	----

**VS8111****VISTO DEURSTATION WIFI. ViP-SYSTEEM****ACCESSOIRES****3534****VOEDINGSEENHEID 24 VDC MET EU-UK-US STEKKER**

Voedingseenheid voor smart deurbel Visto, ingangsspanning 110÷240 VAC, uitgangsspanning 24 VDC. Verwisselbare pluggen voor de Europese, Engelse en Amerikaanse markt geleverd.

**3528****FRONTPANEEL VISTO-KIT**

Plaat voor de installatie van de smart deurbel Visto op bestaande inbouwdozen type 503 (horizontaal en verticaal) met tussenafstand van 83.5 mm, vierkante dozen met tussenafstand van 62 mm, doos type 502/Duits/rond met tussenafstand van 60 mm. Gemaakt van PMMA, witte kleur.

**3526****OMHOOG-OMLAAG DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO**

Omhoog/omlaag draaibare steun voor smart deurbel Visto, verticale helling van 10°, kunststof, zilverkleurige mist RAL9006.

**3532****EXTRA BEL, DRAADLOOS VOOR VISTO KIT**

Draadloze extra bel voor smart deurbel Visto, 433 MHz werkfrequentie, instelbaar volume, verschillende selecteerbare melodieën, aangedreven door 2 batterijen (maat AA, 1.5V, niet inbegrepen), wandmontage, witte/zilveren kleur.

**3527W****FRONTPANEEL WOLKENWIT VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel voor slimme video-deurbel Visto, plastic materiaal, kleur wolkenwit RAL9003.

**VS8111****VISTO DEURSTATION WIFI. ViP-SYSTEEM****ACCESSOIRES****3527S****FRONTPANEEL ZILVERGRIJS VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel voor slimme video-deurbel Visto, plastic materiaal, kleur zilvergrijs RAL9006.

**3527B****DARK GRAPHITE FRONTPANEEL VOOR VISTO DEURSTATION**

Frontpaneel onderdelen voor smart deurbel Visto, plastic materiaal, kleur dark graphite RAL9011.

**3525****NAAR LINKS-RECHTS DRAAIBARE STEUN VOOR VISTO**

Naar links/rechts draaibare steun voor smart deurbel Visto, horizontale helling van 20°, kunststof, kleur silver mist RAL9006.

**3522****ADAPTER VOOR WI-FI VISTO KIT**

Spanningsadapter voor smart deurbel Visto. Ingangsspanning 12÷20 VAC, uitgang voor het voeden van de smart deurbel Visto. Het is mogelijk om bestaande deurbel te bedienen. Behuizing uit kunststof, dark graphite RAL9011 kleur. Afmetingen (B x H x D): 59 x 40 x 14mm.

**CONAL02A VOEDINGSCONNECTOR NAAR JACK-PLUG VROUWELIJK**

Voedingsconnector, 2 schroefklemmen, jack-plug klemmen.