

**IPBCAMA04Z550A****IP-CAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM****ADVANCE
SERIE**

All-in-one IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens van 5-50 mm met autofocus, resolutie 4MP@30 fps, functie High Frame Rate wordt ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 100 meter, compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). High Frame Rate (60fps) wordt alleen ondersteund door de NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Detectie scèneverandering, gezichtsdetectie, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn. WDR 120Db, compressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmen: 1 in, 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.


IPBCAMA04Z550A
IP-CAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS
Lens optical varifocal dimensions (mm)	5 ÷ 50
Horizontaal gezichtsveld (°)	47÷7.1
Verticaal gezichtsveld (°)	27÷4.2
Diagonaal gezichtsveld (°)	55÷8.3
Elektronische sluiters (s)	1/3 ÷ 1/10000
Optische zoom camera	10x
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video (HxV - pixel)	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), CIF, D1, 3MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	Main: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264. 2°-3°: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	30/60fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10
Veiligheid van het netwerk	Wachtwoord, multi-gebruikersautorisatie, IP-filter, HTTPS, SSL
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	Defog, Meertalige OSD-menu, Watermarking
Bewegingsdetectie (zones)	Ja



IPBCAMA04Z550A

IP-CAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Face capture, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Correctie lensvervorming
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	100m
Muurbeugel	ingesloten
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Analoge video-uitgang	CVBS (BNC)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	10



IPBCAMA04Z550A

IP-CAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

ALGEMENE GEGEVENS

PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Absorptie met PoE-voeding (W)	10
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	88.7
Breedte (mm)	100.2
Diepte (mm)	278.3
Gewicht van het product (g)	1000
Type behuizing	Aluminium spuitgieten
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPBCAMA04Z550A

IP-CAMERA IP BIG BULLET 4MP 5-50MM

ACCESSOIRES



**JBA-
TBBA**

AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het
download-gedeelte.