


**41ECL120****KAART 1 LUS GEADRESSEERDE CENTRALE 41CPE118**

Uitbreidingskaart 1 lus voor geadresseerde centrale Comelit serie LogiFire art. 41CPE118 en uitbreidingsbox 41CPE104 (achterzijde compatibel met centrale ATENA 41CPE024). Voorzien van uittrekbaar klemmenblok, maximum aantal toestellen dat op elke kaart kan worden aangesloten: 250. Maximale stroom 700mA. Doorsnede van geschikte kabels: 0,4 - 2,5mm². Bedrijfstemperatuur -10 °C / +65 °C. Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf: (93 ± 3) % bij 40 °C. Afmetingen: 75x80mm. Gewicht: 30 g.



41ECL120

KAART 1 LUS GEADRESSEERDE CENTRALE 41CPE118

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Compatibele centrales	41CPE118, 41CPE024
Max. aantal toestellen per lus (n°)	250

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	30
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 65
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximale absorptie (mA)	700
-------------------------	-----