

**IPBCAMA08Z01C****IP-CAMERA BIG BULLET 8MP 2,8-12MM****ADVANCE
SERIE**

All-in-one IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm met autofocus, resolutie 8MP@20 fps, functie High Frame Rate ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 70 meter, compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). De functie high frame (60fps) wordt alleen ondersteund door NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, gezichtsdetectie, detectie videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang, inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn, metadata-analyse, parkeerverbod, rondhangen, audiostoring. WDR 120Db, compressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmen: 1 in, 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS


IPBCAMA08Z01C
IP-CAMERA BIG BULLET 8MP 2,8-12MM
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	102.7 ÷ 32.2
Verticaal gezichtsveld (°)	70.2 ÷ 18.5
Diagonaal gezichtsveld (°)	110.2 ÷ 36.7
Elektronische sluiters (s)	1/25 ÷ 100000
Optische zoom camera	4x
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid	0.1 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>52 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video (HxV - pixel)	4K (8MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Beeldsnelheid	20/60fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	3 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES


IPBCAMA08Z01C
IP-CAMERA BIG BULLET 8MP 2,8-12MM

Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Face capture, Video sabotage detectie, Menselijk volgen, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Voertuigen / mensen tellen, , , ,
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	2 led arrays / 50m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	12
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding



IPBCAMA08Z01C

IP-CAMERA BIG BULLET 8MP 2,8-12MM

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	88.9
Breedte (mm)	100.3
Diepte (mm)	279.5
Gewicht van het product (g)	1032
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMA08Z01C****IP-CAMERA BIG BULLET 8MP 2,8-12MM****ACCESSOIRES****WMA-
KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-
KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-
TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-A****ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.