

**48SCI040****SIRENE MET ROOD KNIPPERLICHT- IP21C**

Conventionele muurplaat voor sirene met rood knipperlicht, ontworpen voor installatie in conventionele brandbeveiligingssystemen. Ondersteunt 32 verschillende tonen en twee geluidsniveaus, door jumpers bediend. Het toestel is uitgerust met twee extra afzonderlijke ingangen voor alarm- en ontruimingsgebeurtenissen. De geluidstonen van de ingangen zijn verschillend zodat ze door de gebruikers in de beschermde zone gemakkelijk herkenbaar zijn. De gebeurtenis ontruiming heeft de hoogste prioriteit. Gecertificeerd volgens de norm EN54, deel 3.



48SCI040

SIRENE MET ROOD KNIPPERLICHT- IP21C

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare tonen (n°)	32
EN certificeringen	EN54-3

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	SAN
Productkleur	Transparant rood
Optische signalering	Ja
Kleur optische signalering	Rood
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.2 ÷ 1.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	32
Diameter (mm)	102
Gewicht van het product (g)	248

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	20÷28 VDC
Knipperfrequentie (Hz)	1
Max. verbruik (overige tonen) hoog volume met audio en knipperen	25mA
Max.verbruik(overige tonen) hoog vol. (met alleen audio actief)	22mA
Max. verbruik (overige tonen) laag volume met audio en knipperen	12mA
Max.verbruik(overige tonen) laag vol. (met alleen audio actief)	8.5mA
Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	83-102dB
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	92-101dB



48SCI040

SIRENE MET ROOD KNIPPERLICHT- IP21C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Geluidssignaal laag niveau (dB@1m) (dB)	94
Geluidssignaal hoog niveau (dB@1m) (dB)	102

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP21C
-------------	-------