

**IPTCAMN04FCUA****IP-CAM. TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP**

ColorUp turret IP-camera serie Next, vaste lens van 2,8 mm, resolutie 4MP@30 fps, led-verlichting met bereik van 30 meter, compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Detectie lijnoverschrijding, detectie van inbraak in het gebied. WDR 120Db/, videocompressie H.265/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A?.

AWARDS


IPTCAMN04FCUA
IP-CAM. TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Horizontaal gezichtsveld (°)	100
Verticaal gezichtsveld (°)	53
Diagonaal gezichtsveld (°)	115.2
Elektronische sluiters (s)	1/1 ÷ 1/100000
Gevoeligheid	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video (HxV - pixel)	2560x1440 (4MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264, H.265, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	3
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Lijn kruising, voer gebied in, Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Detectie van onscherp beeld
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPTCAMN04FCUA

IP-CAM. TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP

FUNCTIES

Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand verlichting White LED	20m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	5.5
PoE-voeding	Ja
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	94.6
Breedte (mm)	94.6
Diepte (mm)	82.8
Gewicht van het product (g)	450
Type behuizing	Gegoten aluminium
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMN04FCUA****IP-CAM. TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP****ACCESSOIRES****WMA-01A MUURPLAAT ADVANCE NEXT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-BA ADVANCE NEXT AANSLUITDOOS IP66 GROOT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-BA ADVANCE NEXT MUURPLAAT GROOT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-BA ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL GROOT**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



IPTCAMN04FCUA

IP-CAM. TURRET 4MP 2,8MM COLOR UP

ACCESSOIRES



**AMA-
A** **ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het
download-gedeelte.