

**IPSCAMA08F04A****IP MULTISENSOR CAMERA 8MP 3MM****ADVANCE
SERIE**

All-in-one IP-panoramacamera serie Advance, 4 vaste lenzen van 3,3 mm, resolutie 8MP@30 fps, IR-led met bereik van 30 meter, horizontale beeldhoek 180°. Compatibel met ONVIF (Profile S en Profile G). Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, gezichtsdetectie, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn. Compressie H.265 / H.264 / MJPEG, SD-sleuf (max 128GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmen: 1 in, 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-KA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



IPSCAMA08F04A

IP MULTISENSOR CAMERA 8MP 3MM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	4 x 1/2.8" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan
Lens optical dimensions (mm)	3.3
Elektronische sluiters (s)	1/25÷100000
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid	0.03 (kleuren), 0.001 (W/Z), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video (HxV - pixel)	4K (8MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264, H.265, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR



IPSCAMA08F04A

IP MULTISENSOR CAMERA 8MP 3MM

FUNCTIES

Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	8 led arrays / 30m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Bediening camera met RS485	Ja
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (128GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	12
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	96
Breedte (mm)	159.7
Diepte (mm)	288.4
Gewicht van het product (g)	2100
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit



IPSCAMA08F04A

IP MULTISENSOR CAMERA 8MP 3MM

ALGEMENE GEGEVENS

Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPSCAMA08F04A

IP MULTISENSOR CAMERA 8MP 3MM

ACCESSOIRES



**JBA-
KA**

ADVANCE AANSLUITDOOS IP66 VANDAL

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.