



8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2



2-draads Simplebus video-deurintercom kit, bestaande uit: 1 opbouw deurstation Quadra art. 4893M, 1 voedingseenheid art. 1209 en 1 kleurenmonitor met hoorn Mini art. 6701W, 1 aftakblokje art. 1214/2C en 1 afsluitblokje art. 1216.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN **PLUS**
powered by **light building**



8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2

KIT-PRODUCTEN



4893M QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproep-toetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	195
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Kijkhoek (H x V - °)	85 x 72


8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2

CAMERAFUNCTIES

Gevoeligheid	0.1 (kleuren)
--------------	---------------

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**8461M****ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja


8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2



6701W MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN SB2

Kleurenmonitor voor opbouw met hoorn, 4,3-inch 16:9 scherm. Regeling van helderheid en contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 4 soft touch toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep en privacyfunctie en led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 4 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6733W. Voorzien van 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Simplebus 2-systeem. Afmetingen 175x160x22 mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	175
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	600
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
---------------------	-----



8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2

DISPLAY

Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.13
Maximale absorptie (W)	7.3

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (6 met accessoire art. 6733W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermkleur	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75



8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	I (B1)
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja



8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----



8461M

ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2

**1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2**

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
CE certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----

**8461M****ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2****ACCESSOIRES****4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**


Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4791 QUADRA AFDEKRAAM**

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.

**4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION**

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.

**1217 NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA**

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders Quadra deurstation

**8461M****ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2****ACCESSOIRES****6711WS KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN**

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Kleur wit. Afmetingen: 230x220x3mm.

**6719W OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HS 2-DRAADS**

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen.

**1405 DEURSELECTOR VOOR 2 INGANGEN QUADRA. S2**

Module deurselector audio/video voor audio/video kit-systemen. Te gebruiken voor installaties met maximaal 2 ingangen met deurstation Quadra. Voeding via buslijn. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN-modules).

**6712 BUREAUSTEUN VOOR MINI-MONITOR**

Bureausteun om de MINI-monitor te kunnen ombouwen tot tafemodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 145X190X120mm.

**6711W AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT.**

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Inclusief beugel art. 6710. Kleur wit. Afmetingen: 300x270x3 mm.

**8461M****ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2****ACCESSOIRES****6710****MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.

**1235A****SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**

Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatie kaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload

**1409****MODULE VOOR EXTERNE CAMERA'S. SIMPLEBUS 2**

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleuren camera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).

**1404****DIGITAAL WISSELCONTACT SIMPLEBUS2**

Module deurselector audio/video voor digitale Simplebus 2-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).

**8461M****ENKELVOUDIGE KIT MET QUADRA EN MINI, S2****ACCESSOIRES****1229A ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2**

Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten op de Buslijn. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.

**6733W AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT**

Accessoire om de MINI-monitors met hoorn te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

**1256 ACTUATOR RELAIS. SIMPLEBUS 1 EN 2**

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder Simplebussysteem worden gebruikt. Voeding: 12 VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules). Lijnaftakblokje art. 1214/2C meegeleverd.