

**3451AS****3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION AUDIO, S2**

Roestvast stalen deurstation van 3 mm roestvast staal AISI 316. Met IK08-certificaat. Compleet met grafisch display 128x64 pixels met achtergrondverlichting. Alfnumeriek toetsenbord met exclusieve sense-technologie: het metalen oppervlak is aanrakingsgevoelig. Kan ook als codeslot functioneren. Om een naam op te zoeken kan door het register worden gescrolld met twee zoekknoppen of door de eerste letter van de naam in te typen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de beldrukker worden gedrukt. De oproep kan ook worden verzonden door direct het juiste huisnummer van de bewoner in te toetsen. De welkomsttekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de displayteksten in twee talen worden weergegeven. Uitgerust met RFID-lezer voor lokale deurslotbediening, met een extra relais voor diverse toepassingen. Kan worden gecombineerd met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de namen in het namenregister. Er kunnen maximaal 4000 gebruikersnamen, 4000 wachtwoorden voor de codeslotfunctie en 4000 RFID-sleutels worden opgeslagen. Gebruikers en instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software voor PC art. 1249B (meegeleverd, met USB-kabel) via USB-poort, RS485, lokaal op de digitale module zelf of, dankzij de geïntegreerde webserver, op afstand via een verbinding met de ethernet-poort. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. Compleet met audio-unit art. 1622 voor het beheer van audio/deursloten en een inbouwdoos met verzonken bevestigingsschroeven. Te gebruiken met 33 VDC voeding art.1595. Afmetingen 342x182x3 mm.



**3451AS**

## **3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION AUDIO, S2**

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO



*Merlion*  
Awards



**3451AS**

## 3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION AUDIO, S2

### ALGEMENE DATA

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hoogte (mm)                 | 342                             |
| Breedte (mm)                | 182                             |
| Diepte (mm)                 | 45                              |
| Productkleur                | Staal                           |
| Gewicht van het product (g) | 6000                            |
| Type behuizing              | Roestvrij staal AISI 316        |
| Inbouwmontage               | Ja                              |
| Wandmontage                 | Ja, met een speciaal accessoire |

### COMPATIBELE SYSTEMEN

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Compatibele audio- en audio/video-eenheden     | Art.1622 |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja       |

### DISPLAY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Type scherm         | LCD, grafische |
| Display grootte (") | 3              |
| Resolutie (pixel)   | 128x64         |

### AUDIOFUNCTIES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Microfoon                     | 9.7 (Ø), omnidirectioneel |
| Luidspreker                   | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W     |
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren            |

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type voeding     | Externe voeding |
| Voedingsspanning | 33VDC           |

### HARDWAREFUNCTIES

|              |          |
|--------------|----------|
| Soort roepen | Digitaal |
|--------------|----------|

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.


**3451AS**

## 3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION AUDIO, S2

### HARDWAREFUNCTIES

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Klemmen                       | L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO |
| Uitneembare klemmen           | Ja                                  |
| Aantal ingangen (n°)          | 2                                   |
| Aantal uitgangen (n°)         | 1                                   |
| Geïntegreerde proximity-lezer | RFID                                |
| Communicatiepoorten           | RJ45 (Ethernet), USB, RS485         |
| Nabijheidssensor              | Ja                                  |
| Helderheid sensor             | Ja                                  |

### INSTELLINGEN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Volume van de luidspreker               | Ja |
| Gevoeligheid van de capacitieve knoppen | Ja |

### NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

|           |      |
|-----------|------|
| Webpagina | HTTP |
|-----------|------|

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Codering                      | IP54                                                                                                     |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK08                                                                                                     |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95                                                                                                  |
| Milieuklasse                     | III                                                                                                      |
| CE certificeringen               | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Deuropener                        | Ja |
| Aantal hulprelais (n°)            | 1  |
| Ingang voor lokale deuropenerknop | Ja |



**3451AS**

## 3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION AUDIO, S2

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Deur open signaalinvoer               | Ja   |
| Toegangscontrole via proximity-lezer  | Ja   |
| Toegangscontrole via deuropenercode   | Ja   |
| Aantal registreerbare gebruikers (n°) | 4000 |
| Aantal deuropenercodes (n°)           | 4000 |
| Aanpasbaar welkomstbericht            | Ja   |

**3451AS****3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION AUDIO, S2****ACCESSOIRES****3462/6 OPBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Roestvast stalen accessoire voor opbouw van de deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen 180x340x56 mm

**3460/6 INBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Inbouwdoos voor deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen: 164x323x56 mm

**3458 MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 316**

Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 316 serie. Afmetingen 88x182x3mm

**3459 BESCHERMKAP MET LEDS VOOR RVS DEURSTATION SENSE 316**

Nachtverlichting via accessoire dat ook als extra afscherming tegen regen fungeert van deurstations art. 3451 en art. 3452. Van roestvast staal. Regenafscherming steekt 45mm uit de wand, dikte 6mm en breedte 183mm.