

**1622VC****AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN****SIMPLEBUS 2**

Module voor de modulatie en transmissie van het kleurenvideosignaal naar de stamleiding. Met een ingang voor het composiet videosignaal van een externe kleurencamera. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor het programmeren van de beldrukkers. Voeding 33 V DC d.m.v. speciale voedingseenheid (art. 1595). Ingebouwde elektronische deuropeningsfunctie (3A) en extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102 x 55 x 38 mm. Compatibel met alle Simplebus 2-functies en -producten. 120.000 oproepadressen programmeerbaar. Deuropener met timer en signalering 'deur open'.


**1622VC**

## AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

### ALGEMENE DATA

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Hoogte (mm)                 | 102 |
| Breedte (mm)                | 55  |
| Diepte (mm)                 | 43  |
| Productkleur                | Wit |
| Gewicht van het product (g) | 200 |
| Type behuizing              | ABS |

### COMPATIBELE SYSTEMEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| Audio Simplebus 1 | Ja |
|-------------------|----|

### AUDIOFUNCTIES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Microfoon                     | 9.7 (Ø), omnidirectioneel |
| Luidspreker                   | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W     |
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren            |

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type voeding     | Externe voeding |
| Voedingsspanning | 33VDC           |

### HARDWAREFUNCTIES

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klemmen               | L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO                                                                                                        |
| Aantal ingangen (n°)  | 2                                                                                                                                          |
| Aantal uitgangen (n°) | 2                                                                                                                                          |
| Type uitgangen        | Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm) |

### INSTELLINGEN

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
|---------------------------|----|

### PROGRAMMEERMODUS



**1622VC**

## AUDIOEENHEID EXTERNE CAMERA IKALL 2 DRADEN

Handmatige programmering (via Dip Switch)

Ja

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)

-25 ÷ 55

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

Milieuklasse

IV

CE certificeringen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE  
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener

Ja

Aantal hulprelais (n°)

1

Ingang voor lokale deuropenerknop

Ja

Deur open signaalinvoer

Ja

Visuele indicaties van systeemstatus

Ja

Akoestische signalen van systeemstatus

Ja

Spraaksynthese van systeemstatus

Ja