

**IPBCAMN04ZCUA****IP-CAM. ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12 MM COLOR UP**

ColorUp all-in-one IP-camera serie Next, gemotoriseerde lens 2,8-12 mm, resolutie 4MP@30 fps, led-verlichting met bereik van 40 meter, IR-led met bereik van 40 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Detectie lijnoverschrijding, detectie van inbraak in het gebied. WDR 120Db/, videocompressie H.265/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMN04ZCUA

IP-CAM. ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12 MM COLOR UP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	96÷32
Verticaal gezichtsveld (°)	54÷18
Diagonaal gezichtsveld (°)	117÷35
Elektronische sluiters (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2560x1440 (4MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264, H.265, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Extra functies	Dual light
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	3
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Lijn kruising, voer gebied in, Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Detectie van onscherp beeld
Privacyzones (n°)	4



IPBCAMN04ZCUA

IP-CAM. ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12 MM COLOR UP

FUNCTIES

Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	30m
Afstand verlichting White LED	30m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	10
PoE-voeding	Ja
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	80.3
Breedte (mm)	80.5
Diepte (mm)	217.8
Gewicht van het product (g)	640
Type behuizing	Gegoten aluminium
Productkleur	Wit

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPBCAMN04ZCUA

IP-CAM. ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12 MM COLOR UP

ALGEMENE GEGEVENS

Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMN04ZCUA****IP-CAM. ALL-IN-ONE 4MP 2,8-12 MM COLOR UP****ACCESSOIRES****JBA-
BA****ADVANCE NEXT AANSLUITDOOS IP66 GROOT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-
BA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT GROOT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-
A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-
BA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL GROOT**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-
A****ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.