


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

Artikelnummer

EN10031625

GTIN

4015120031625



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Leveringsomvang	Inclusief pictogramplaat, 5 pictogrammen (onder (dubbelzijdig), rechts, links, leeg symbool) en LiFePO4 accu
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA, EAC
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 300 mm x Inbouw breedte: 67 mm x Inbouw diepte: 235 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabel diameter	0,75 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	7

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 300 mm x Breedte 67 mm x Hoogte/diepte 235 mm
Gewicht	1264 g
Materiaal	Aluminium

Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd en 25 m (DIN) leesafstand voor wandmontage met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
- Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
- Compleet met bevestigingsmateriaal
- Inclusief pictogramplaat en 5 pictogrammen (onder (dubbelzijdig), rechts, links, blanco symbool)
- Inclusief lichtbronnen, 24 LED's
- Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen of afstandsbediening Mobil-SLi
Permanente oplaadcontrole
 - automatische, wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest
 - aanduiding van de testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)
- Continu- en standby-schakeling
- Inclusief accu met gepolariseerde connector
- Aansluiting door middel van insteekklemmen
- Kabelinvoer aan de bovenzijde met behulp van bevestigingsmateriaal (inclusief)
- Behuizing van behandeld aluminium

Beschermingsgraad	IP40
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Kleur	aluminium

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingsstelsel	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	5 W

VERLICHTING

Lichtuitstraling	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	25 m
Pictogramhoogte	125 mm
Brandduur	3 h
Type schakeling	Continu-schakeling/noodschakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
laadtijd	min. 20 h
Automatische zelftest	✓

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

Artikelnummer	GTIN
EN10031625	4015120031625

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Symbool			
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE	EN10031694	Alternatieve pictogrammen met 25 m leesafstand voor decentrale noodverlichtingsarmaturen van de serie SLC. 6 pictogrammen (boven (dubbelzijdig), linksonder, rechtsonder, linksboven, rechtsboven), inclusief bevestigingsmateriaal.	4015120031694

Maattekening	Schakelschema

Standaardschema met fail-safe-contact en uitschakeling op afstand.

Schakelschema

Serienschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur met 3 uur brandtijd en 25 m (DIN) leesafstand voor wandmontage met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing)
- Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt
- Compleet met bevestigingsmateriaal
- Inclusief pictogramplaat en 5 pictogrammen (onder (dubbelzijdig), rechts, links, blanco symbool)
- Inclusief lichtbronnen, 24 LED's

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

Artikelnummer

EN10031625

GTIN

4015120031625

- Functietest en zelfcontrole conventioneel te activeren met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen of afstandsbediening Mobil-SLi
Permanente oplaadcontrole
 - automatische, wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest
 - aanduiding van de testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood)
- Continu- en standby-schakeling
- Inclusief accu met gepolariseerde connector
- Aansluiting door middel van insteekklemmen
- Kabelinvoer aan de bovenzijde met behulp van bevestigingsmateriaal (inclusief)
- Behuizing van behandeld aluminium