

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

Artikelnummer

EP10427480

GTIN

4015120427480

Productbeschrijving

- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 4
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Elektrische toebehoren
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Doos
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 45 mm x Inbouw breedte: 45 mm x Inbouw diepte: 25 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 45 mm x Breedte 45 mm x Hoogte/diepte 24 mm
Gewicht	15 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingsstelsel	DALI
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	13 - 22,4 V
Opgenomen vermogen	0,2 W

AUTOMATISERING

Busspanning	9,5 - 22,5 V DC
Aantal ingangen	1
Nominale stroom (cos φ = 0,8)	max. 10 A
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	6 A / 30 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	2300 W

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI


Artikelnummer

EP10427480


GTIN

4015120427480

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Fabrieksinstelling halfautomatisch
- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 4
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie
- 4 uur AAN/UIT via universele afstandsbediening instelbaar
- Handmatig bestuurbaar (AAN/UIT) via universele afstandsbediening
- Follow-up tijd 1 min. tot 120 min.
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen