

## PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI

## Artikelnummer

EP10428487

## GTIN

4015120428487



## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatcategorie      | Plafondaanwezigheidssensor                                                                             |
| Productinformatie      | Installatieplaats: Houd een veilige afstand van 5 m aan tot radioantennes (bijv. WiFi-toegangspunten). |
| Gebruikersinterface    | DALI-Bus                                                                                               |
| Leveringsomvang        | Inclusief lensmasker                                                                                   |
| Op afstand te bedienen | -                                                                                                      |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA                                                                                    |
| Garantie               | 5 jaar                                                                                                 |

## BEVESTIGING

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Montagevariant             | Plafondinbouw                |
| Montageplaats              | Plafond                      |
| Inbouwmaat                 | Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm |
| Type aansluiting           | Insteekklem                  |
| Connector                  | WAGO WINSTA® MIDI Cod. I     |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>    |

## BEHUIZING

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Afmetingen                       | Hoogte/diepte 106 mm, Ø 108 mm           |
| Gewicht                          | 625 g                                    |
| Materiaal                        | UV-gestabiliseerd polycarbonaat          |
| Beschermingsgraad                | IP20                                     |
| Beschermingsgraad met toebehoren | IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen) |

## Productbeschrijving

- DALI-2-gecertificeerde plafondaanwezigheidssensoren als invoerapparaat voor DALI-2-verlichtingsystemen
- Ruimteoverkoepelend verlichtingsmanagement in combinatie met APC-aanwezigheidssensoren
- Als alternatief te integreren in gebouwbeheersystemen van derden met DALI-2-interface
- Ingebouwde PIR-sensor voor DALI-2-opdrachten conform IEC 62386-303 en lichtsensor voor opdrachten conform IEC 62386-304
- Impulsgevingering voor aansluiting van conventionele impulsgevers (tast- en schakelopdrachten worden als DALI-2-opdrachten volgens IEC 62386-301 resp. -302 uitgevoerd)
- Opbouw of plafondinbouw met toebehoren

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Toegestane omgevingstemperatuur | 0 °C...+50 °C                |
| Relatieve luchtvochtigheid      | 5 - 93 %, niet condenserend  |
| Kleur                           | wit, overeenkomstig RAL 9010 |

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Besturingssysteem  | DALI-2          |
| Beschermingsklasse | II              |
| Nom. spanning      | 9,5 - 22,5 V DC |
| Nullaastroom DALI  | 6 mA            |
| Piekstroom DALI    | 10 mA           |
| Stand-byverbruik   | < 0,1 W         |

## SENSOREN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Detectiehoek                        | 360°                  |
| Detectieafstand schuin              | Ø 8 m                 |
| Detectieafstand frontaal            | Ø 6 m                 |
| Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 4 m                 |
| Detectiebereik                      | tot 50 m <sup>2</sup> |
| Aanbevolen Montagehoogte            | 3 m                   |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte       | 5 m                   |
| Lichtmeting                         | menglicht             |
| Helderheidswaarde                   | 5 - 2000 lx           |
| Kanaal                              | C1 Verlichting        |
| Functie                             | waarden verzenden     |



PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI

Artikelnummer

GTIN

EP10428487

4015120428487

| Detectiehoek                                                                      | Detectieafstand         |       | Schakelschema                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dwars (A)               | Ø 8 m |  |
|                                                                                   | Frontaal (B)            | Ø 6 m |                                                                                    |
|                                                                                   | Aanwezigheidsbereik (C) | Ø 4 m |                                                                                    |

Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact (schakelaar). Kabellengte van schakelaar naar aanwezigheidssensor maximaal 30 m.

Gedetailleerde productbeschrijving

- DALI-2-gecertificeerde plafondaanwezigheidssensoren als invoerapparaat voor DALI-2-verlichtingssystemen
- Ruimteverkoepelend verlichtingsmanagement in combinatie met APC-aanwezigheidssensoren
- Als alternatief te integreren in gebouwbeheersystemen van derden met DALI-2-interface
- Ingebouwde PIR-sensor voor DALI-2-opdrachten conform IEC 62386-303 en lichtsensor voor opdrachten conform IEC 62386-304
- Impulsgeveringang voor aansluiting van conventionele impulsgevers (tast- en schakelopdrachten worden als DALI-2-opdrachten volgens IEC 62386-301 resp. -302 uitgevoerd)
- Opbouw of plafondbinbouw met toebehoren
- 2,0 m voorgeconfectioneerde WAGO WINSTA® toevoer- en afvoerleiding