

PROTECTOR K 9 V

Artikelnummer

ER10018909

GTIN

4015120018909

Productbeschrijving

- Foto-elektronische rookmelder voor batterijvoeding met geïntegreerde relaissturing voor het PROTECTOR K schakelrelais
- Veiligheid dankzij automatische zelftest met storingsaanduiding
- Extra veiligheid door echte elektronische rookkasttest met een druk op de knop



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Rookmelder
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
automatische zelftest	ca. alle 45 sec. met aanduiding foutmelding
CPD-nummer	0786-CPD-20470
elektronische rookkamertest	met een druk op de knop
Gekeurd volgens	EN 14604:2005 + AC:2008
Geluidsniveau alarmsignaal	ca. 85 dB/3 m
Type	K12
Aansluitmogelijkheden	max. 30 melders via kabel

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
----------------	--------

Montageplaats

Plafond

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 48 mm, Ø 106 mm
Gewicht	127 g
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	9 V DC

Toebehoren



Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
Bevestiging			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	Opbouwdoos voor serie PROTECTOR K, 20 mm	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Opbouwdoos voor serie PROTECTOR K, 27 mm	4015120018985

PROTECTOR K 9 V

Artikelnummer	GTIN
ER10018909	4015120018909

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Elektrische toebehoren			
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	Schakelrelais voor serie PROTECTOR K voor het schakelen van apparaten zoals sirenes, zwaailichten en signaalhoorns	4015120018923

Maattekening	Schakelschema
	

Batterijvoeding 9 V. Optioneel: Koppeling van max. 30 melders (max. kabellengte 300 m) en PROTECTOR K RELAY.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Foto-elektronische rookmelder voor batterijvoeding met geïntegreerde relaissturing voor het PROTECTOR K schakelrelais
- Veiligheid dankzij automatische zelftest met storingsaanduiding
- Extra veiligheid door echte elektronische rookkasttest met een druk op de knop
- Beveiliging tegen vals alarm door antistatische rookkast