

NVENT CADDY MACROFIX M8/M10, MET INLAGE



Materiaal: Staal, EPDM-SBR-rubber
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd
Kleur: Zwart
Temperatuur: -50 – 110 °C

KENMERKEN

- De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie
- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1:2010-01 Klasse E



Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Uitwendige diameter OD	Formaat pijp	NB/DN	Formaat stang RS	Breedte W	Dikte T	Diameter schroef Sc	Lengte schroef L	Statische belasting F
MFD015	586001	11–15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD019	586002	15–19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFD025	586003	19–25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD031	586004	25–31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD037	586005	31–37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFD044	586006	37–44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	27 mm	1.000 N
MFD050	586007	44–50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFD058	586008	50–58 mm	–	–	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	27 mm	1.500 N
MFD068	586009	58–68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	32 mm	1.500 N
MFD078	586010	68–78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2.000 N
MFD088	586011	78–88 mm	–	–	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	32 mm	2.000 N
MFD098	586012	88–98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD108	586013	98–108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD118	586014	108–118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	37 mm	2.500 N
MFD128	586015	118–128 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.000 N
MFD138	586016	128–138 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.000 N
MFD148	586017	138–148 mm	5"	125	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD160	586018	150–160 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD170	586019	160–170 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	37 mm	3.200 N
MFD200	586020	190–200 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD215	586021	205–215 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD225	586022	215–225 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	37 mm	3.600 N
MFD250	586023	239–250 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N
MFD275	586024	265–275 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N
MFD319	586025	309–319 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	37 mm	4.000 N

NVENT CADDY MACROFIX M8/M10, ZONDER INLAGE



KENMERKEN

- Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Materiaal: Staal
Afwerking: Elektrolytisch gegalvaniseerd
Temperatuur: -50 – 110 °C



Onderdeel-nummer	Artikel nummer	Uitwendige diameter OD	Formaat pijp	NB/DN	Formaat stang RS	Breedte W	Dikte T	Diameter schroef Sc	Lengte schroef L	Statische belasting F
MFN019EG	586101	15–19 mm	3/8"	8	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN023EG	586102	19–23 mm	1/2"	10	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN029EG	586103	23–29 mm	3/4"	15	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN035EG	586104	29–35 mm	1"	20	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	17 mm	1.000 N
MFN041EG	586105	35–41 mm	–	25	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN048EG	586106	41–48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,00 mm	M6	22 mm	1.000 N
MFN054EG	586107	48–54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN062EG	586108	54–62 mm	2"	–	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN072EG	586109	62–72 mm	–	50	M8, M10	20 mm	1,25 mm	M6	22 mm	1.500 N
MFN083EG	586110	73–83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2.000 N
MFN093EG	586111	83–93 mm	3"	–	M8, M10	23 mm	1,50 mm	M6	27 mm	2.000 N
MFN103EG	586112	93–103 mm	3 1/2"	80	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN113EG	586113	103–113 mm	–	90	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN123EG	586114	113–123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1,75 mm	M6	27 mm	2.500 N
MFN133EG	586115	123–133 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.000 N
MFN143EG	586116	133–143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.000 N
MFN153EG	586117	143–153 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN165EG	586118	155–165 mm	–	–	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN175EG	586119	165–175 mm	6"	150	M8, M10	25 mm	2,00 mm	M6	27 mm	3.200 N
MFN205EG	586120	195–205 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN220EG	586121	210–220 mm	8"	200	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN230EG	586122	220–230 mm	–	–	M8, M10	27 mm	2,25 mm	M6	32 mm	3.600 N
MFN255EG	586123	244–255 mm	–	–	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N
MFN280EG	586124	270–280 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N
MFN324EG	586125	314–324 mm	12"	300	M8, M10	30 mm	2,50 mm	M6	32 mm	4.000 N



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2019 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

CADDY-DS-M1343S-MACROFIX-NL-1908

nVent.com/CADDY | 2