


CAT HP J-HAAK, VOORVERZINKT, 100 MM DIAMETER

CATALOG NUMBER

CAT64HP



nVent CADDY Cat HP J-haken vormen de kern van het nVent CADDY Cat HP-systeem. De J-haken hebben een brede voet en gladde schuine randen om een grote buigradius te bieden voor huidige en toekomstige hoogwaardige datakabels en glasvezelkabels. De nVent CADDY Cat HP J-haken zijn in een groot aantal maten verkrijgbaar om een oplossing te bieden die voldoet aan de industriestandaarden voor Cat 6A en die geschikt is voor Cat 7, glasvezel met een grote diameter, kabelmantels en coaxiale kabels. Individuele nVent CADDY Cat HP-J-haken kunnen rechtstreeks aan de structuurelementen van het gebouw worden bevestigd, of worden gebruikt om bestaande nVent CADDY Cat HP-J-haak kabelsteunen uit te breiden. De J-haken zijn ontworpen om een sterke en stabiele trajectondersteuning te leveren.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Afgeronde randen op de J-haken zorgen voor ondersteuning van een adequate buigradius voor hoogwaardige datakabels

Meerdere kleuropties helpen bij de identificatie en organisatie van de trajecttoepassing

Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabelsteunsystemen een superieure vulcapaciteit en belastingswaarde

Compliant with UL® 2043 and suitable for use in air handling (plenum) spaces

Tested according to DIN 4102-12

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 181064

Material: Staal

Finish: Vooraf gegalvaniseerd

Diameter: 100 mm

Height: 186,7 mm

Area: 9987 mm²

Cable Capacity, Cat 5e: 330

Cable Capacity, Cat 6: 220

Cable Capacity, Cat 6A: 140

Static Load: 270 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.


Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

Kabel	Aantal gedraaide paren	AWG	Kabeldiameter	Capacity (70% fill)			
				CAT16HP	CAT32HP	CAT48HP	CAT64HP
UTP	4	24	5 mm	20	70	160	280
FTP	4	24	6 mm	15	50	110	190
SFTP	4	24	6 mm	15	50	110	190
SFTP	4	23	7 mm	10	40	85	140
F/STP	4	23	8,5 mm	7	25	60	100
SFTP	4	23	8,5 mm	7	25	60	100
SFTP	3x4	24	14 mm	2	9	20	35
UTP	25	24	13 mm	3	11	25	40

Fire Rated Power Cable Capacity (Distance between J-hooks must not exceed 500 mm center to center)									
Referentienummer		CAT16HP		CAT32HP CAT48HP		CAT64HP		CAT64HP	
Configuratie		Enkele laag		Enkele laag		Enkele laag		Dubbele laag	
Max. belasting per steun [kg/m]		0.8 kg/m		1.4 kg/m		2.6 kg/m		2 kg/m	
Kabel	Lineair gewicht van de kabel [kg/m]	Aantal kabels	Classificatie	Aantal kabels	Classificatie	Aantal kabels	Classificatie	Aantal kabels	Classificatie
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60	0.234	3	E30	5	E30 E60	11	E30 E60	8	E30 E60
5x1,5 (N)HXH--FE180 E30-E60	0.277	2		5	E30	9	E30	7	E30
7x1,5 (N)HXH---FE180 E30-E60	0.330	2		4		7		6	
12x1,5 (N)HXH--FE180 E30-E60	0.513	1		2		5		3	
19x1,5 (N)HXH--FE180 E30-E60	0.715	1		1		3		2	
24x1,5 (N)HXH--FE180 E30-E60	0.901	-		1		2		2	
30x1,5 (N)HXH--FE180 E30-E60	1.052	-		1		2		1	
2x2,5 (N)HXH---FE180 E30-E60	0.178	4	E30	-	-	-	-	-	-
3x2,5 (N)HXH---FE180 E30-E60	0.250	3		-	-	-	-	-	-
4x2,5 (N)HXH--FE180 E30-E60	0.296	2		-	-	-	-	-	-
5x2,5 (N)HXH---FE180 E30-E60	0.352	2		-	-	-	-	-	-
4x1,5 (N)HXH---FE180 E90	0.234	3	E30 E60 E90	5	E30 E60 E90	11	E30 E60 E90	8	E30 E60 E90
5x1,5 (N)HXH---FE180 E90	0.277	2		5		9		7	
7x1,5 (N)HXH---FE180 E90	0.330	2		4		7		6	
12x1,5 (N)HXH--FE180 E90	0.511	1		2		5		3	
24x1,5 (N)HXH--FE180 E90	0.901	-		1		2		2	
2x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.060	13	E30	-	-	-	-	-	-
4x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.102	7		-	-	-	-	-	-
8x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.221	3		-	-	-	-	-	-
12x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.281	2		-	-	-	-	-	-
16x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.326	2		-	-	-	-	-	-
20x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.421	1		-	-	-	-	-	-

32x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.588	1	-	-	-
40x2x0,8---JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90	0.761	1	-	-	-
Brandwering van toepassing wanneer de gespecificeerde J-haak wordt verbonden met de volgende componenten		Brandwering van toepassing op de volgende geklonken montages			
Onderdeelnummer		Onderdeelnummer			
CATHPAN		CAT16HPAB	CAT32HPAB	CAT48HPAB	CAT64HPAB
CATHPA4		CAT16HPBCB	CAT32HPAFAB3	CAT48HPAFAB3	CAT64HPAFAB3
CATHPA6		CAT16HPBC200B	CAT32HPAFAB4	CAT48HPAFAB4	CAT64HPAFAB4
CATHPTM		CAT16HP24SM	CAT32HPAFAB6	CAT48HPBCB	CAT64HPBCB
CATHPBCB		CAT16HP58SM	CAT32HPBCB	CAT48HP58SM	CAT64HPBC200B
CATHPBC200B		CAT16HP912SM	CAT32HPBC200B	CAT48HP912SM	CAT64HP58SM
CATHP912SM		CAT16HP24	CAT32HP24SM	CAT48HP24	CAT64HP912SM
CATHP24		CAT16HP58	CAT32HP912SM	CAT48HP58	CAT64HP24
CATHP58		-	CAT32HP24	-	-
CATHP912		-	-	-	-

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER