

## INSLAGANKER MET KRAAG, M8 GAT

### CATALOG NUMBER

**LAM830**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Inwendige draad zorgt voor handige verwijdering en onderhoud

Vlakke montage voor standaard verankering

Geschikt voor redundante niet-structurele systemen op gescheurd en niet-gescheurd beton

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

Lip maakt de inbouw eenvoudiger door een consistente ankerdiepte en een eenvoudige uitlijning van de draadstang mogelijk te maken

### PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 574410

Material: Staal

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Hole Size: 8 mm


Length: 30 mm

Drill Bit Diameter: 10 mm

| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0135 |                         |                             |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Referentienummer                            | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standaard verankeringsdiepte |
| LAM625                                      | -                       | 2.44 kN                     | 25 mm                        |
| LAM830                                      | -                       | 3.21 kN                     | 30 mm                        |
| LAM1040                                     | -                       | 4.23 kN                     | 40 mm                        |
| LAM1250                                     | -                       | 5.92 kN                     | 50 mm                        |

| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems |                         |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Referentienummer                                                                   | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standaard verankeringsdiepte |
| LAM625                                                                             | 0.80 kN                 | 0.80 kN                     | 25 mm                        |
| LAM830                                                                             | 1.20 kN                 | 1.20 kN                     | 30 mm                        |
| LAM1040                                                                            | 1.70 kN                 | 1.70 kN                     | 40 mm                        |
| LAM1250                                                                            | 2.60 kN                 | 2.60 kN                     | 50 mm                        |

## DIAGRAMS



## WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**