

## KOPEREN AARDINGSPEN, MET PUNT, 5/8" DIAM., 10' (3M), 10 MIL, 8.5 LB (3.85 KG)

### CATALOG NUMBER

**615800**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

99.9% pure electrolytic copper coating

Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven

Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing

Moleculaire binding met nikkelgecoate kern van hogesterktestaal

### PRODUCTKENMERKEN

Material: Kopergebonden staal

Tensile Strength: 552 MPa min

Ground Rod Diameter, Nominal: 5/8"

Ground Rod Diameter, Actual: 14,2 mm

Length: 3 m

Plating Thickness: 254

Unit Weight: 3,85 kg

UPC Label: Nee

Complies With: IEC® EN 62561-2; ANSI®/NEMA® GR1

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---


For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Afwijkende lengtes leverbaar.

## DIAGRAMS

---



## WAARSCHUWING

---

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van [www.nvent.com](http://www.nvent.com) of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder nikkel, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**