

ISONV GEÏSOLEERDE AFLEIDERS, 70 CM EQUIVALENTE SCHEIDINGSAFSTAND

CATALOG NUMBER

ISONV70



ISONV geïsoleerde geleider is een gespecialiseerde bliksemafleider die tijdens gebruik kan worden blootgesteld aan impulsstromen tot 200 kA. ISONV is ontworpen en getest om de scheidingsafstand en boog te regelen. Een halfgeleidende buitenlaag wordt gebruikt om spanningsgradiënten onder bliksemomstandigheden te minimaliseren.

FEATURES

Biedt bescherming van apparatuur tegen blikseminslag door een geïsoleerd pad naar de grond te bieden via een equivalente scheidingsafstand

Veld afgesloten met afzonderlijk bestelde afsluitsets

PRODUCTKENMERKEN

Material: Copper; Polyethylene

Complies With: IEC® TS 62561-8

Impulse Current (Iimp): 200 kA 10/350 µs

Equivalent Separation Distance: 70 cm

Cross Section: 35 mm²

Diameter: 24 mm

Installation Temperature: -20 to 50 °C

Working Temperature: -40 to 90 °C

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Available in 1 m increments up to 1,000 m.

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER