

MECHANISCHE BLIKSEMTELLER (2 KA 8/20 MS) TRIPDREMPEL

CATALOG NUMBER

LECIV



FEATURES

Wordt gemonteerd op de bliksemafleider om het aantal blikseminslagen te registreren

Voor gebruik in combinatie met nVent ERICO Ericore, ISODC, conventionele geleiders of lint

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 702050

Enclosure Rating: IP 67

Trip Threshold: 2

Depth: 65 mm

Height: 110 mm


Width: 80 mm

Temperature: -40 to 50 °C

Unit Weight: 0,52 kg

Complies With: EN IEC 62561-6

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER