


BUSBAR VOOR AARDING EN N-GELEIDER, VERNIKKELD . MESSING, 130 AANSL.

CATALOG NUMBER

EB130



CERTIFICATIONS



FEATURES

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Support bracket available for attaching busbar to DIN rail

Nickel plating is corrosion resistant

Rigid bar

Op de gewenste lengte te snijden

Snelle en eenvoudige installatie

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 568673

Material: Messing

Finish: Met nikkel bekleed

Number of Connections: 130

Conductor Size, IEC: 1,5 - 25 mm² Stranded

Max Current Rating: 125 A

Cross Section: 150 mm²

Depth: 15 mm

Height: 10 mm

Width: 1000 mm

Hole Size: 6,5 mm

Thread Size: M5


A: 7 mm

Torque: 2 N·m

Unit Weight: 1,03 kg

Complies With: IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER