

FBS FLAT BUSBAR SUPPORT

CATALOG NUMBER

FBS400A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Support for threaded busbars

Three phase with neutral circuit

Plastic positioning pin for bar location

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths

Protection screen can be fixed using spacers

A ground can be mounted on either side

Halogeenvrij

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 551350

Material: Steel; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Aluminum

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000; 1500

Working Temperature: -40 to 130 °C

Typical Application Current Rating: 160 – 400 A

Complies With: IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 15 mm; 20 mm; 32 mm

Busbar Thickness: 5 mm

Height: 34 mm

Width: 465 mm

A: 450 mm

B: 300 mm

C: 18 mm


D: 26 mm

E: 50 mm

X: 6 x 8 mm

Unit Weight: 0,3 kg

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER