

FS SPACER CLAMP, 80–100 MM

CATALOG NUMBER

FS80-100



CERTIFICATIONS



FEATURES

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Eenvoudig te plaatsen

Spacers are halogen free

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 553580

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Material: Steel; Polyamide

Working Temperature: -40 to 130 °C

Flammability Rating: UL® 94HB

Conductor Width: 80 – 100 mm

Height: 140 mm

Length: 224 mm

Hole Size: 8,5 mm


A: 200 mm

Unit Weight: 0,25 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER