

FLEXBUS KNIPTANG

CATALOG NUMBER

FLEXSHEAR



FEATURES

Shear is used to cut the Flexbus Conductor over length

Favorable lever ratio and optimized cutting edge geometry require less effort

Adjustable bolted joint, self-retaining screw

Precision-ground, hardened blades

Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation

Guard provides added safety

High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 508173

Material: Staal

Unit Weight: 0,32 kg

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER