

PLATTE GEVLOCHTEN VERMOGEN SHUNT, 150 MM², 250 MM

CATALOG NUMBER

PBC150X250



CERTIFICATIONS



FEATURES

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 564100

Material: Koper

Finish: Vertind

Wire Diameter: 0,15 mm

Cross Section: 150 mm²

ΔT 30 K: 440 A

ΔT 50 K: 583 A

Length: 250 mm

A: 55 mm

B: 50 mm

C: 8 mm


2 Bar Current Coefficient: 1,72

Unit Weight: 0,63 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER