


REINFORCED COMPACT BUSBAR SUPPORT WITH NEUTRAL CIRCUIT, 6.35 MM BUSBAR THICKNESS

CATALOG NUMBER

RCBS1-6TN



CERTIFICATIONS



FEATURES

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Mechanically reinforced

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Installs quickly and easily

Halogeenvrij

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 552050

Material: Aluminum; Glass Fibre Reinforced Polyamide

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000; 1500

Typical Application Current Rating: 500 – 1200 A

Working Temperature: -40 to 130 °C

Complies With: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 50 – 80 mm

Busbar Thickness: 6,35 mm

Busbars per Phase: 1

Width: 338 – 390 mm

A: 290 mm

B: 65 mm


C: 325 – 377 mm

D: 65 mm

X: 6,5 x 23 mm

Unit Weight: 0,65 kg

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER