

CABS MODULE KIT, 1–3 BUSBARS PER PHASE, 30–120 MM BUSBAR WIDTH, 10 MM BUSBAR THICKNESS, 100 MM

CATALOG NUMBER

CABS3-10T-MOD



CERTIFICATIONS



FEATURES

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Installs quickly and easily

Halogen free insulators

RoHS compliant

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 549390

Material: Steel; Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Typical Application Current Rating: 400 – 4500 A

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000; 1500

Working Temperature: –40 to 130 °C

Complies With: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbars per Phase: 1 – 3

Busbar Width: 30 – 120 mm

Busbar Thickness: 10 mm

Depth: 39 mm

Width: 100 mm

Unit Weight: 0,45 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER