

FBSS FLAT BUSBAR SUPPORT

CATALOG NUMBER

FBSS32X5



CERTIFICATIONS



FEATURES

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogeenvrij

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 551190

Material: Steel; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Aluminum

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000; 1500

Working Temperature: -40 to 130 °C

Typical Application Current Rating: 400 A

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 32 mm

Busbar Thickness: 5 mm

Complies With: IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

Height: 47 mm

Width: 338 – 390 mm

A: 325 – 377 mm


B: 290 mm

C: 65 mm

X: 6,5 x 23 mm

Unit Weight: 0,32 kg

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER