

FTCBI INSULATED FLAT BRAID IN COIL, TINNED COPPER, 250 A, 50 MM², 25 M

CATALOG NUMBER

FTCBI50



CERTIFICATIONS



FEATURES

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Vertinde afwerking biedt een diefstalwerende verschijning

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 510340

Material: Copper; Polyvinylchloride

Finish: Vertind

Nominal Current: 250 A

Cross Section: 50 mm²

Number of Wires: 2848

Wire Diameter: 0,15 mm

Length: 25 m

Thickness: 5 mm

Width: 30 mm

Unit Weight: 0,6 kg

Insulation Thickness: 1 mm

Insulation Voltage: 450 V

Temperature: 70 °C max

Flammability Rating: UL® 94V-0

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER