

PRODUKTDATENBLATT ENDURA Classic Cannon Wall Up GU10

ENDURA® CANNON | Moderne Leuchten mit GU10 Sockel und Lichtaustritt nach oben und unten



Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank GU10-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Indirekte Beleuchtung
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: RAL 7016
- Schutzart: IP44



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | T . |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
|---|-----|
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |

Maße & Gewicht

| Länge | 90,00 mm |
|----------------|-----------|
| Breite | 75,00 mm |
| Höhe | 120,00 mm |
| Produktgewicht | 354,00 g |



Materialien & Farben

| Produktfarbe | Dunkelgrau |
|-----------------------------|------------|
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
|--------------|-------------------------------------|
| Schutzart | IP44 |

| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03 |
|---------------------------------------|------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | GU10 |

Notbeleuchtung

| Art des Notlichtbetriebs | Bereitschaftsschaltung |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom im Dauerschaltung | - |
| Lichtstrom im Notbetrieb | - |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--|-----------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 35 W |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075554474 | Faltschachtel 1 | 80 mm x 100 mm x 125 mm | 390.00 g | 1.00 dm ³ |
| 4058075554481 | Versandschachtel 4 | 225 mm x 180 mm x 150 mm | 1777.00 g | 6.08 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.