

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobile Leuchten zur idealen Ausleuchtung von Videosujets , problemlose Verbindung mit mobilen Geräten



### Anwendungsgebiete

- Meeting- und Konferenzräume
- Büros
- Wohnräume
- Online-Meetings
- Nur für Innenraumbeleuchtung

### Produktvorteile

- Anpassbare Farbtemperatur für ein breites Anwendungsspektrum
- Flexible Montage der Spots auf Magnetschiene
- Höhenverstellbar

### Produkteigenschaften

- Click-CCT Version: Farbtemperatur einstellbar in drei Stufen durch wiederholtes Schalten
- Verbindung mit Mobilgerät via Bluetooth



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 6,00 W      |
| Nennspannung                  | 5 V         |
| Nennstrom                     | 1200,000 mA |
| Einschaltstrom                | 3 A         |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 1,00        |
| Schutzklasse                  | III         |

Photometrische Daten

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom                             | 250 lm                |
| Lichtausbeute                          | 48 lm/W               |
| Farbtemperatur                         | 3000 ... 4000 K       |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)               | Warm weiß / Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | > 80                  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs   | ≤6 sdc <sub>m</sub>   |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | -                     |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | -                     |
| Ausstrahlungswinkel                    | 120 °                 |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 260 mm     |
| Länge          | 635,00 mm  |
| Breite         | 635,00 mm  |
| Höhe           | 2220,00 mm |
| Produktgewicht | 950,00 g   |

Materialien & Farben

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe    | Schwarz           |
| Gehäusefarbe    | Schwarz           |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
|-----------------------------|--------|

## Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C       |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C       |
| Anschlussart                          | USB                |
| Schutzart                             | IP20               |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02               |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Art der Dimmung                       | Bluetooth          |
| Montageart                            | Stehend            |
| Montageort                            | Alle Oberflächen   |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Batterieart                  | Lithium-Ionen |
| Battery size [GMS]           | CR2032        |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1             |
| Nennspannung der Batterie    | 3 V           |
| Nominale Batteriekapazität   | 210 mAh       |

## Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen    |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 4058075668515 | Faltschachtel<br>1                     | 70 mm x 340 mm x 680 mm             | 1281.00 g     | 16.18 dm³  |
| 4058075668522 | Versandschachtel<br>6                  | 700 mm x 440 mm x 360 mm            | 9093.00 g     | 110.88 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.