

PRODUKTDATENBLATT SMART+ WIFI SPOT 40 R50 40 3.3W 2700...6500K E14

SMART+ SPOT CONCENTRA Tunable White | SMART+ SPOT CONCENTRA LAMPEN MIT WIFI TECHNOLOGIE



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

Produktvorteile

- Drahtlose Steuerung über App
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K)
- Dimmbar
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 3,3 W |
|---------------------------------------|---------|
| Bemessungsleistung | 3.30 W |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennstrom | 30 mA |
| Betriebsfrequenz | 5060 Hz |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |

Photometrische Daten

| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White |
|--|---------------|
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.70 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 210 lm |
| Lichtstrom | 210 lm |
| Lichtausbeute | 63 lm/W |
| Lichtstärke | 245 cd |
| Einstellbare Farbtemperatur | 27006500 K |
| Farbtemperatur | 27006500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |



Lichttechnische Daten

| Ausstrahlungswinkel | 45 ° |
|---------------------|----------|
| Startzeit | < 0.5 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0.50 s |

Maße & Gewicht

| Produktgewicht | 50,00 g |
|-----------------------|----------|
| Durchmesser | 50,00 mm |
| Maximaler Durchmesser | 50 mm |
| Länge | 85,00 mm |
| Breite | 50.00 mm |
| Höhe | 50.00 mm |
| Außenkolben [PICOS] | T50 |

Lebensdauer

| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|--------------------------------------|--------|
| Lichtstromerhalt am Ende der Wartung | 0.70 |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-----------|
| | |

Zusätzliche Produktdaten

| Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
|--------------------------|-----|
|--------------------------|-----|

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Ja | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa | |

Zertifikate & Standards

| Energieeffizienzklasse | | G ¹⁾ | |
|------------------------|--------------|-----------------|--|
| Ener | gieverbrauch | 4.00 kWh/1000h | |
| Norn | nen | CE | |

¹⁾ Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|--------------------------------------|-----|
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | DLS |

| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
|--|----------------|
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E14 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Ja |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Ja |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 0.00 |
| Halbwertswinkelentsprechung | NARROW_CONE_90 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 528228 |
| Model number | AC33941 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|----------|---|
| PDF | Installation guide |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| | |
| | Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien |
| a | Spectral power distribution |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075609518 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 124.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4058075609525 | Versandschachtel 4 | 210 mm x 165 mm x 135 mm | 629.00 g | 4.68 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.