

PRODUKTDATENBLATT SMART+ Globe Camera Track & Trace

Smart+ Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace mit E27 sockel



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Garagen
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit
- Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44
- Kamera folgt den Bewegungen von Personen
- 3-MP-Kamera
- Sprechen Sie vom Handy zur Kamera



- Automatischer Nachtmodus
- Bewegungssensor mit Aktivitätsplan
- Automatische Aufzeichnung von Bewegungen (SD-Karte erforderlich)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Schutzklasse	П

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	

Maße & Gewicht

Länge	175,00 mm
Breite	197,50 mm
Höhe	314,00 mm
Produktgewicht	1100,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen

Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Tageslicht
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	60 s
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	37 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	020 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 15 W / Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
Anzahl Leuchtmittel	1

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Keine Leuchtmittel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit SD-Kartentyp (SD/SDHC/SDXC)
- SD-Klasse empfohlen 120-160 MB/s
- Minimale Kartenkapazität 8 GB/Maximum 128 GB

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075763425	Faltschachtel 1	195 mm x 220 mm x 310 mm	1314.00 g	13.30 dm ³
4058075763432	Versandschachtel 2	410 mm x 240 mm x 330 mm	3199.00 g	32.47 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.