

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Circle Camera Control

Smart+ Camera Circle Cam Control | Outdoor Smart Camera Circle Control



### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Garagen
- Eingangsbereiche

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit
- Die aufgezeichneten Daten werden auf der Speicherkarte oder im Cloud-Speicher des Geräts gespeichert
- Hochwertige Materialien

### Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Die Kamera kann eingestellt werden



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 22,00 W     |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 102,000 mA  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5       |
| Oberschwingungsgehalt         | $\leq$ 20 % |
| Schutzklasse                  | II          |

Photometrische Daten

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom                                    | 1600 lm                   |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2450 lm                   |
| Lichtausbeute                                 | 72 lm/W                   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K                    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $\leq$ 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -                         |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                         |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 112 °                     |
| UGR                                           | < 25                      |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 280,00 mm |
| Höhe           | 112,00 mm |
| Produktgewicht | 1200,00 g |



Materialien & Farben

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau                                  |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau                                  |
| Gehäusematerial                      | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                                      |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                                      |

Anwendung & Installation

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                    |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                             | IP44                            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK05                            |
| Dimmbar                               | Ja                              |
| Art der Dimmung                       | WiFi                            |
| Montageart                            | Anbau                           |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen                |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar              |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                              |

Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Bewegung / Tageslicht |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 340 °                 |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 5 s...6 min           |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 3...5 m               |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 10...500 lx           |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Inklusive Montageschrauben und Dübel

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075763500 | Faltschachtel<br>1                     | 322 mm x 322 mm x 157 mm            | 1381.00 g     | 16.28 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763517 | Versandschachtel<br>4                  | 660 mm x 340 mm x 342 mm            | 6585.00 g     | 76.74 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.